

ATTIVATORE SCALPIK L12 S

ADDITIVO PER BAGNO DI SCALPIK L 12 S



CONFEZIONE :

- Taniche da 20 l in PEHD blu scuro omologate UN
- Fusti da 200 l in PEHD blu scuro omologati UN
- Contenitori IBC da 1000 l in PEHD traslucido omologati UN

CAMPI D'APPLICAZIONE

Gli sverniciatori clorurati evaporano durante l'utilizzo. Questa evaporazione dipende dai seguenti elementi :

- Frequenza d'utilizzo
- Superficie di contatto del bagno con l'aria
- Temperatura del bagno

Questi fattori contribuiscono pertanto a una diminuzione del potere sverniciante del bagno.

ATTIVATORE SCALPIK L 12 S è appositamente concepito per ovviare a questo problema.

ATTIVATORE SCALPIK L 12 S non ha un potere sverniciante autonomo, ma deve sempre essere aggiunto al bagno di SCALPIK L 12 S non appena si osserva una diminuzione del potere sverniciante di quest'ultimo.

APLICAZIONE

MODALITÀ OPERATIVA : Versare ATTIVATORE PIK L 12 S nella vasca di decapaggio che contiene già SCALPIK L 12 S. Omogeneizzare al massimo. Il bagno è pronto



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

all'uso. La dose da aggiungere varia in funzione dello stato del bagno. Può variare dal 10 al 30% rispetto al peso totale del prodotto da regolare.

Nota : Se il bagno contiene una quantità importante di fanghi (vernice denaturata), può essere necessario filtrarlo prima di effettuare il dosaggio.

STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : +10°C
- Temperatura massima di stoccaggio : + 20°C

Conservare il prodotto a temperatura ambiente in locale, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido limpido, giallastro• Densità a 20°C : 1.04 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH pur : 14• Punto di infiammabilità : 5°C• Non teme il gelo |
|---|--|

PRECAUZIONI D'USO

Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose.

Manipolare evitando proiezioni.

Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Non mescolare con acqua, può verificarsi una reazione esotermica con formazione di vapori tossici di Alcol Metilico

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.