

ADDITIVO STRIPAC BASE ECO

ACCELERATORE ALCALINO CONCENTRATO.
SVERNICIATORE PER VERNICI A IMMERSIONE PER BAGNO DI
DECAPAGGIO



CONFEZIONE :

- Contenitori IBC 1000l HDPE omologati UN / Riempiti a 1000 Kg
- Fusto 200l HDPE omologati UN / Riempiti a 200 Kg
- Taniche 20l HDPE omologate UN / Riempite a 20 Kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Il metodo STRIPAC utilizza uno sverniciatore per vernici clorurato alcalino composto da una base e da un additivo. Il prodotto si utilizza a temperatura ambiente e agisce su un gran numero di vernici (epossi-poliestere, gliceroftaliche, viniliche, acriliche, impregnanti, lacche, primer, ecc...), per dissoluzione delle resine e denaturazione dei pigmenti minerali della vernice. Il film di vernice disgregato da STRIPAC si elimina con semplice risciacquo con acqua, per immersione o, meglio, con idropulitrice ad alta pressione.

Questa composizione è senza attacco sui substrati come acciaio e legno.

APPLICAZIONE

1. CONCENTRAZIONE : ADDITIVO STRIPAC BASE ECO

2. TEMPERATURA : Ambiente

3. TEMPO DI CONTATTO : da 10 minuti a 1 h

4. SEQUENZA STANDARD DI UTILIZZO : Aggiunta nel bagno contenente STRIPAC BASE ECO.

5. MATERIALI UTILIZZABILI : L'acciaio può essere utilizzato per le vasche e per l'intero impianto.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

6. ALLESTIMENTO DEL BAGNO : Riempire la vasca con STRIPAC BASE ECO. Aggiungere l'ADDITIVO STRIPAC BASE ECO. Omogeneizzare il bagno.

Note :

- Una pellicola insolubile si forma in superficie nel tempo, ed è destinata a evitare l'evaporazione del bagno.
- Se il bagno contiene una quantità importante di fanghi (vernice denaturata), può essere necessario filtrarlo prima di effettuare il dosaggio.
- Su un bagno nuovo preparato nelle condizioni 1000 l di STRIPAC BASE ECO e 140 l di ADDITIVO STRIPAC BASE ECO.

7. RIGENERAZIONE DEL BAGNO : Per mantenere il bagno nei parametri di funzionamento raccomandati, aggiungere 12,5 L di ADDITIVO STRIPAC BASE ECO per 1000 L non appena si osserva una diminuzione dell'efficacia. Il rabbocco del bagno sarà effettuato con STRIPAC BASE.

8. TRATTAMENTO DEI METALLI DOPO IL DECAPAGGIO : Dopo il risciacquo, i pezzi devono subire un trattamento superficiale prima della nuova verniciatura.

Trattamento del legno dopo il decapaggio : È necessario effettuare una neutralizzazione acida prima della nuova verniciatura.

9. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : +5°C
- Temperatura massima di stoccaggio : + 25°C

Conservare il prodotto a temperatura ambiente in locale, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido leggermente torbido, da incolore a giallo chiaro• Massa volumica a 20°C : 1.04 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH pur : 14• Punto di infiammabilità : 9°C• Non teme il gelo |
|---|--|

PRECAUZIONI D'USO

Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose. Non aggiungere acqua nel prodotto. A contatto con l'acqua si produce una reazione esotermica. Manipolare evitando proiezioni. Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale ; pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.