



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.



SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.



DECAPEINT

SVERNICIATORE PER VERNICI NON COTTE SU LEGNO E METALLI



CONFEZIONE :

- Sacco da 25L riempito a 25kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

DECAPEINT è una formula cosiddetta "distruttrice" a base di idrossido di sodio, sali alcalini e tensioattivi.

DECAPEINT permette di sverniciare le vernici non cotte (gliceroftaliche, viniliche, acriliche, primer) su supporti come legno e metalli ferrosi.

APLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE :** DECAPEINT deve essere diluito in acqua.
- 2. MODALITÀ OPERATIVA :** Lasciare agire ; quando la vernice è ben distrutta, risciacquare abbondantemente con idropulitrice ad alta pressione.
- 3. ALLESTIMENTO DEL BAGNO :** Riempire la vasca con acqua, aggiungere DECAPEINT (sviluppo di calore). Omogeneizzare la miscela
- 4. CONCENTRAZIONE :** dal 4 al 10% in peso
- 5. TEMPERATURA :** da 20 a 40°C
- 6. TEMPO DI CONTATTO :** variabile in base al tipo e allo spessore delle vernici da trattare.
- 7. MATERIALI UTILIZZABILI :** L'acciaio può essere utilizzato per le vasche e per l'intero impianto.

8. TRATTAMENTO DEI METALLI DOPO DECAPAGGIO :

Dopo il risciacquo dei pezzi decapati con DECAPEINT, è necessario :

- risciacquarli con acqua per eliminare tutti i residui di sverniciatore ;
- oppure effettuare una conversione chimica superficiale (fosfatazione, passivazione cromica o organica) prima della nuova verniciatura con SCALPINOX D.

9. TRATTAMENTO DEL LEGNO DOPO DECAPAGGIO :

Dopo il risciacquo, il legno decapato con DECAPEINT subirà una neutralizzazione acida che permette di schiarire il legno prima della nuova verniciatura.

10. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : + 5°C
- Temperatura massima di stoccaggio : + 25°C

Conservare il prodotto a temperatura ambiente in locale, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido leggermente torbido, da incolore a giallo chiaro• Densità a 20°C : 1 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Punto di congelamento : Non applicabile• pH a 10 g/l : 13 |
|---|--|

PRECAUZIONI D'USO

Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose.

Manipolare evitando proiezioni.

Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.