

EPOXY 40 ECO

SVERNICIATORE PER VERNICI A IMMERSIONE PER
TUTTE LE VERNICI LIQUIDE E IN POLVERE



CONFEZIONE :

- Contenitori IBC 1000l Traslucidi HDPE omologati UN / Riempiti a 1240 Kg
- Fusto 200l Blu scuro HDPE omologati UN / Riempiti a 240 Kg
- Taniche 20l Blu scuro HDPE omologate UN / Riempite a 25 Kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

EPOXY 40 ECO è una miscela ottimizzata di diclorometano e solventi ossigenati in mezzo acido. È un prodotto non infiammabile appositamente concepito per eliminare le vernici di scarso spessore quali l'epossipoliesteri, il poliestere, le acriliche, le viniliche, nonché tutte le vernici non cotte su metalli ferrosi e alluminio.

APPLICAZIONE

CONCENTRAZIONE : Pronto all'uso

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 15 a 25°C

SEQUENZA STANDARD DI UTILIZZO : Applicazione per immersione

RISCIACQUO : Con idropulitrice ad alta pressione

TRATTAMENTO DEI METALLI DOPO DECAPAGGIO :

Dopo il risciacquo dei pezzi decapati con EPOXY 40 ECO, è necessario :

- trattarli con OXYPASS per evitare qualsiasi ossidazione del supporto ;
- oppure effettuare una conversione chimica superficiale (fosfatazione, passivazione cromica o organica) prima della nuova verniciatura.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

RIGENERAZIONE DEL BAGNO :

- Rabbocco a livello con prodotto nuovo.
- Filtraggio dei frammenti di vernice con un setaccio

STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : + 10°C
- Temperatura massima di stoccaggio : + 25°C

Conservare in confezioni ben chiuse, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido limpido - Ocre• pH a 10 g/l : 1 +/- 0,4• Massa volumica a 20°C : 1,25 +/- 0,02 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Punto di congelamento : 0°C• pH puro : Non applicabile |
|---|---|

PRECAUZIONI D'USO

Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose.

Manipolare evitando proiezioni.

Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.