

SCALP AUTO SECHANT CONCENTRE

LIQUIDO DI ASCIUGATURA DOPO RISCIAQUO

VANTAGGI PRODOTTO



- Effetto brillante garantito.
- Non lascia tracce durante l'asciugatura.
- Uso non aggressivo per la vernice, la plastica, le modanature cromate, ecc



CONFEZIONE :

- In 5 L, pallet da 96 x 5 L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP AUTO SECHANT CONCENTRE è destinato all'asciugatura dopo il lavaggio delle carrozzerie automobilistiche. Permette di ottenere un'asciugatura senza tracce e funziona senza soffiatore

A PPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Il prodotto deve essere diluito dallo 0,7 all'1% all'uscita della lancia. A tal fine, procedere a una pre-diluzione. Diluire 5 litri di prodotto puro in 25 litri d'acqua.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Pompa dosatrice.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Assicurarsi che la carrozzeria sia perfettamente pulita e priva di qualsiasi traccia di sporco e di prodotto di lavaggio. Irrorare il veicolo in modo uniforme dall'alto verso il basso. L'asciugatura avviene per ritrazione uniforme della pellicola d'acqua

4. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta

5. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua subito dopo l'applicazione.

6. RESA : 100 ml di prodotto puro per 10 m².



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

7. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare a una temperatura < 5°C.

* I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei lavori. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Auto-asciugante liquido• Liquido azzurro chiaro• Massa volumica : 0.98 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 3• Teme il gelo• Punto di infiammabilità : >62°C |
|--|--|

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare il prodotto su una carrozzeria calda.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi. In caso di proiezione, risciacquare con acqua.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.