

SCALP DMC 74 LIQUIDE

SOLUZIONE SVERNICIANTE ALCALINA PER LEGNO E METALLI



CONFEZIONE :

- In contenitore da 1240 kg
- In fusto da 240 Kg
- In 25 Kg, pallet da 24 X 25 Kg

C

AMPI D'APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato alla pulizia e al decapaggio del legno e dei metalli.

A

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso (il prodotto può essere diluito al 50% in alcuni casi).

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Bagno in acciaio inox, materiali compositi adatti alle soluzioni basiche. Si utilizza anche con idropulitrice ad alta pressione come additivo.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Decapaggio in bagno. Versare il prodotto nel bagno, aggiungere acqua se necessario. Immergere i pezzi da decapare nel bagno, lasciare il tempo necessario per la sverniciatura completa di tutti gli strati di pittura. Estrarre i pezzi decapati, risciacquarli con acqua sotto pressione, lasciare asciugare.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Da 1 a più ore

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. RESA : Da 300 a 600 g/m² in base alla porosità del supporto.

7. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : + 10°C
- Temperatura massima di stoccaggio : +25°C

Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole. Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, la data di scadenza è prolungata di un anno.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Prodotto liquido• Liquide Leggermente giallastro• Massa volumica a 20°C : 1.33 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Non teme il gelo• pH : 14• Punto di infiammabilità : Nessuno |
|--|--|

PRECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Corrosivo nei confronti dell'alluminio, dello zinco e della lamiera zincata.

PROTEZIONE DELLE PERSONE : Questo prodotto è fortemente basico e può provocare gravi ustioni sull'epidermide. È obbligatorio indossare stivali, guanti e dispositivi di protezione per occhi e viso e una tuta adeguata durante l'uso di questo prodotto. In caso di contatto con il prodotto, lavare immediatamente con acqua. Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose. Manipolare evitando proiezioni. Per un utilizzo sicuro, consultare la scheda di dati di sicurezza.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.