

SCALPEX A1

SVERNICIATORE DI VERNICI E DISINCROSTANTE MOTORI A
IMMERSIONE A CALDO PER ACCIAIO E GHISA



CONFEZIONE :

- Contenitore IBC HDPE 1000l omologato UN 1500 Kg
- Fusto in plastica HDPE 200l blu omologato UN 300 kg
- Tanica in plastica HDPE 20l blu omologata UN 30 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPEX A1 è un liquido viscoso utilizzato come sgrassante, disincrostante dei depositi di combustione, disossidante per componenti in acciaio e ghisa dei motori a combustione. È anche un buon sverniciatore di vernici.

SCALPEX A1 è privo di fosfati, nitriti, cromati, fenoli e fluoruri. Contiene idrossidi e potassio, tensioattivi biodegradabili abbinati ad acceleratori di decapaggio e disossidazione.

APPLICAZIONE

SCALPEX A1 si impiega per la decarbonatazione, la sverniciatura delle vernici e l'eliminazione di ossidi metallici su acciaio e ghisa.

1. CONCENTRAZIONE : 50% in acqua

2. TEMPERATURA : 80°C

3. AZIONE SUI MATERIALI :

SCALPEX A1 è senza azione su acciai, acciai refrattari e ghise.

SCALPEX A1 attacca le leghe di alluminio, il rame e lo zinco

4. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : + 10°C
- Temperatura massima di stoccaggio : + 25°C



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

Conservare il prodotto a temperatura ambiente in locale, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido viscoso incolore• Massa volumica a 20°C : 1.3 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH : 14 |
|--|---|

PRECAUZIONI D'USO

SCALPEX A1 è un prodotto fortemente alcalino. Si raccomanda l'uso di guanti, occhiali e grembiule in PVC durante l'utilizzo. In caso di proiezione sulla pelle, risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione persistente, consultare un medico. In caso di proiezione negli occhi, risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15 minuti. Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.