

SCALPIK DP 283 NG

SVERNICIATORE PER VERNICI PER BAGNO DI
DECAPAGGIO SENZA SOLVENTI CLORURATI PER TUTTI I
SUPPORTI



CONFEZIONE :

- Contenitore IBC HDPE 1000l omologato UN
- Fusto in plastica HDPE 200l blu omologato UN
- Tanica in plastica HDPE 20l blu omologata UN

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPIK DP 283 NG è uno sverniciatore senza cloruro di metilene, composto da solventi biodegradabili poco volatili. Agisce su un gran numero di vernici (epossidiche, epossi-poliestere, poliestere, gliceroftaliche, cataforesi siliconiche, viniliche, acriliche, ecc....), per dissoluzione delle resine e dispersione dei pigmenti della vernice. Il film di vernice disgregato da SCALPIK DP 283 NG si elimina con risciacquo con acqua sotto pressione.

Questa composizione è senza attacco sui substrati come l'acciaio e potrebbe essere adatta all'alluminio. È particolarmente raccomandata per la sverniciatura di profili in alluminio.

APPLICAZIONE

1. UTILIZZO : prodotto da utilizzare puro.

Nota : Non aggiungere acqua altrimenti il prodotto può diventare corrosivo nei confronti di alluminio.

2. TEMPERATURA DEL BAGNO : da 50°C a 90°C

3. TEMPO DI CONTATTO : Da qualche minuto a qualche ora, in base alla natura della vernice e alla temperatura di utilizzo.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

Per una maggiore durata del bagno, uno strato oleoso (SEAL) deve essere depositato in superficie, e le perdite per trascinamento devono essere compensate per mantenere uno spessore di 3-5 mm. Risciacquo dei pezzi con acqua, preferibilmente ad alta pressione.

Nota : Lavorare in un'officina aerata, far evacuare i vapori.

4. MATERIALI UTILIZZABILI : L'acciaio può essere utilizzato per le vasche e per l'intero impianto.

5. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : -10°C
- Temperatura massima di stoccaggio : +50°C

Conservare in confezioni ben chiuse, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, può essere concesso un termine supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido giallo chiaro• Massa volumica a 20°C : 1.05 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH pur : 14• Non teme il gelo |
|--|--|

PRECAUZIONI D'USO

Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose. Manipolare evitando proiezioni. Per un utilizzo sicuro, consultare la scheda di dati di sicurezza.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.