

SCALPIK L 16 NG

SVERNICIATORE LIQUIDO A FREDDO PER BAGNO DI DECAPAGGIO, SENZA CLORURO DI METILENE A PH BASICO



CONFEZIONE :

- Contenitore IBC HDPE 1000l omologato UN
- Fusto in plastica HDPE 200l blu omologato UN
- Tanica in plastica HDPE 20l blu omologata UN

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPIK L16 NG è uno sverniciatore appositamente concepito per la sverniciatura di vernici e pitture sul legno.

Questo prodotto innovativo è privo di solventi clorurati e sostituisce perfettamente gli sverniciatori liquidi a base di cloruro di metilene.

APLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso, non diluire.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : In bagno di decapaggio.

3. MODALITA OPERATIVA : Riempire il bagno con SCALPIK L16 NG. Immergere i pezzi da decapare nel bagno. Lasciare i pezzi nel bagno fino alla completa sverniciatura di tutti gli strati di pittura. Estrarre i pezzi e risciacquare con acqua sotto pressione.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Il tempo necessario per un decapaggio completo varia da una a più ore.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Ambiente.

6. RESA : Circa 100 gr/m² in base alla natura delle vernici da decapare.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

Consigli : Si raccomanda vivamente l'aerazione dei luoghi di lavoro per evacuare i vapori residui.

7. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua

8. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : + 5°C
- Temperatura massima di stoccaggio : +25°C

Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole. Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, la data di scadenza è prolungata di un anno.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Prodotto a base di solventi specifici• Liquido giallo scuro• Densità a 20°C : 0.95 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Non teme il gelo• pH : 14• Punto di infiammabilità : 21°C |
|--|---|

PRECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Può avere effetti negativi su rame, alluminio e zinco.

PROTEZIONE DELLE PERSONE : Prodotto corrosivo. Adottare le precauzioni per l'uso di prodotti chimici. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non fumare. Indossare guanti e occhiali di protezione. Assicurarsi di lavorare in un locale ventilato. Tenere il prodotto lontano da qualsiasi fonte di calore e di accensione. Non aggiungere acqua nel prodotto. Non aggiungere acqua nel bagno contenente SCALPIK L16 NG. Manipolare evitando proiezioni. Per un utilizzo sicuro, consultare la scheda di dati di sicurezza.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.