

SCALPIK L 20 NG

SVERNICIATORE PER VERNICI LIQUIDO A IMMERSIONE,
ULTRARAPIDO
NUOVA GENERAZIONE, SENZA CLORURO DI METILENE



CONFEZIONE :

- Contenitore IBC HDPE 1000l omologato UN
- Fusto in plastica HDPE 200l blu omologato UN
- Tanica in plastica HDPE 20l blu omologata UN

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPIK L 20 NG è il più rapido nella sua categoria. È una miscela ottimizzata SENZA DICLOROMETANO, ideale per i METALLI ferrosi e non ferrosi nonché per il LEGNO.

SCALPIK L 20 NG possiede un ottimo potere mordente. Questo sverniciatore innovativo elimina le vernici come l'epossi-poliestere, le acriliche, le viniliche, le vernici provenienti dalla cataforesi, alcune lacche, nonché tutte le vernici non cotte sui metalli ferrosi e sull'alluminio

APLICAZIONE

- 1. CONCENTRAZIONE** : Pronto all'uso
- 2. TEMPERATURA** : Ambiente
- 3. SEQUENZA STANDARD DI UTILIZZO** : Applicazione per immersione
- 4. RISCIAQUO** : Con idropulitrice ad alta pressione
- 5. TRATTAMENTO DEI METALLI DOPO DECAPAGGIO** :

Dopo il risciacquo dei pezzi decapati con SCALPIK L 20 NG, è necessario trattarli con SCALP NEUTRALISANT BASIQUE per evitare qualsiasi ossidazione del supporto.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

6. RIGENERAZIONE DEL BAGNO :

- Rabbocco a livello con prodotto nuovo.
- Filtraggio dei frammenti di vernice con un setaccio

7. STOCCAGGIO :

- Temperatura minima di stoccaggio : + 10°C
- Temperatura massima di stoccaggio : +25°C

Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole. Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, la data di scadenza è prolungata di un anno.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Base solvente• Liquido limpido – trasparente• Massa volumica a 20°C : 1,06 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Non teme il gelo• pH puro : 2 +/- 0,5• Punto di infiammabilità : 2°C |
|--|--|

PRECAUZIONI D'USO

Attenzione ! Prodotto molto infiammabile. Tenere il bagno lontano da qualsiasi fonte di calore e da qualsiasi fiamma. Vietare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose. Indossare guanti, maschere e occhiali adatti ai solventi. Lavorare in un locale ventilato. Manipolare evitando proiezioni. Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.