

SCALPIK L 400

**SVERNICIATORE LIQUIDO PER SVERNICIATURA A IMMERSIONE IN BAGNO A CALDO
SENZA CLORURO DI METILENE**



VANTAGGI PRODOTTO

- Sverniciatura in bagno: sverniciatura facile
- Sverniciatura di più pezzi contemporaneamente
- Senza cloruro di metilene
- Rapidità pari a quella degli sverniciatori clorurati
- Sverniciatore particolarmente adatto alla sverniciatura



CONFEZIONE :

- In container IBC da 1000 l
- In fusto da 210 l, pallet da 4 x 210 l
- In tanica da 20 l, pallet da 24 x 20 l

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPIK L 400 è uno sverniciatore appositamente concepito per la sverniciatura di vernici e pitture su metallo e alluminio. Elimina le pitture come quelle epossidiche, poliestere, acriliche, viniliche, le pitture ottenute per cataforesi, alcune vernici nonché tutte le pitture non cotte sui metalli ferrosi e non ferrosi. Questo prodotto innovativo è privo di solventi clorurati e sostituisce perfettamente gli sverniciatori liquidi a base di cloruro di metilene.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso, non diluire.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : In bagno di sverniciatura.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Riempire il bagno con SCALPIK L 400 e riscaldarlo da 90 a 95 °C. Immergere i pezzi da sverniciare nel bagno. Lasciare i pezzi nel bagno fino alla completa sverniciatura di tutti gli strati di pittura. Estrarre i pezzi e risciacquare con acqua in pressione.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Il tempo necessario per una sverniciatura completa varia da qualche minuto a diverse ore in funzione della natura e del numero di strati di pittura (tempo aperto fino a 3 ore).

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Fino a 90-95 °C.

6. PULIZIA DEGLI UTENSILI : La pulizia degli utensili dovrà essere effettuata con acqua in pressione.

7. RESA : A seconda della natura e del numero di strati di pittura da sverniciare.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. RIGENERAZIONE DEL BAGNO:

- Rabbocco a livello con prodotto nuovo.
- Eliminazione dei residui di pittura mediante un setaccio.

9. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto a temperatura ambiente in locale, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, potrà essergli attribuito un periodo supplementare. In tal caso, contattare il nostro servizio commerciale.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sverniciatore liquido a base di solventi organici• Liquido arancione trasparente• Massa volumica a 20 °C: 1,1 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• pH puro: alcalino• Non teme il gelo• Punto di infiammabilità: 105 °C |
|---|--|

PRECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DEI SUPPORTI: Non immergere nel bagno pezzi in materiali organici. Effettuare preventivamente una prova. Non riscaldare il prodotto in prossimità del punto di infiammabilità. Ad alta temperatura possono formarsi fumi: evacuare tali vapori con aspiratori adeguati.

PROTEZIONE DELLE PERSONE: Assicurarsi di lavorare in un locale ventilato. Adottare le precauzioni previste per l'impiego dei prodotti chimici. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non fumare. Indossare obbligatoriamente guanti, occhiali di protezione e una tuta a tenuta stagna. Tenere il prodotto lontano da qualsiasi fonte di calore e di innesco. Non aggiungere acqua al prodotto. Non aggiungere acqua al bagno contenente SCALPIK L 400. Manipolare evitando gli schizzi. Per un utilizzo sicuro, consultare la scheda di dati di sicurezza.

Importante: Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ciascun caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.