

STRIPAC BASE ECO

SVERNICIATORE PER PITTURE A IMMERSIONE.
PER RIVESTIMENTI DI PITTURA SU METALLI, LEGNO E ALLUMINIO



CONFEZIONE :

- Container IBC da 1000 l traslucidi in PEAD omologati UN – Riempiti a 1240 kg
- Fusto da 200 l blu scuro in PEAD omologato UN – Riempito a 240 kg
- Bidone da 20 l blu scuro in PEAD omologato UN – Riempito a 25 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Il metodo STRIPAC BASE ECO/ADDITIVO STRIPAC utilizza uno sverniciatore per pitture clorurato alcalino composto da una base e da un additivo. Il metodo STRIPAC BASE ECO/ADDITIVO STRIPAC si utilizza a temperatura ambiente e agisce su un gran numero di pitture (epossidiche poliestere, gliceroftaliche, viniliche, acriliche, impregnanti, vernici, primer, ecc.), mediante dissoluzione delle resine e denaturazione dei pigmenti minerali della pittura. Il film di pittura disgregato dal metodo STRIPAC BASE ECO/ADDITIVO STRIPAC si elimina con un semplice risciacquo con acqua, per immersione o, meglio, con alta pressione. Questa composizione non aggredisce i substrati come acciaio, alluminio e legno. È particolarmente indicata per la sverniciatura di profilati in alluminio.

APPLICAZIONE

1. CONCENTRAZIONE : 1000 l di STRIPAC BASE ECO, 140 l di ADDITIVO STRIPAC.

2. TEMPERATURA : Ambiente.

3. TRATTAMENTO DEI METALLI DOPO LA SVERNICIATURA : Dopo il risciacquo, i pezzi devono essere sottoposti a un trattamento superficiale prima della riverniciatura.

4. TRATTAMENTO DEL LEGNO DOPO LA SVERNICIATURA : È necessario effettuare una neutralizzazione acida prima della riverniciatura.

5. MATERIALI UTILIZZABILI : L'acciaio potrà essere utilizzato per le vasche e per l'intero impianto.

6. PREPARAZIONE DEL BAGNO : Riempire la vasca con STRIPAC BASE ECO. Aggiungere l'ADDITIVO STRIPAC. Omogeneizzare il bagno.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

Nota: Con il tempo si forma in superficie un film insolubile, destinato a evitare l'evaporazione del bagno.

CONTROLLO DEL BAGNO : Materiali e reagenti: 1 pipetta da 10 cm³, fenolftaleina, 1 buretta da 25 cm³ HCl N, 1 beuta da 250 cm³.

Prelevare con la pipetta 10 cm³, aggiungere 100 cm³ di acqua distillata. Aggiungere qualche goccia di fenolftaleina. La soluzione assume una colorazione rosa. Titolare fino a decolorazione con acido cloridrico N. Sia V la caduta di buretta in cm³.

Nota: Se il bagno contiene una quantità importante di fanghi (pittura denaturata), può essere necessario filtrarlo prima di effettuare il dosaggio.

Nota: Su un bagno nuovo preparato nelle condizioni di 1000 l di STRIPAC BASE ECO e 140 l di ADDITIVO STRIPAC: V = 9 cm³.

7. RIGENERAZIONE DEL BAGNO : Per mantenere il bagno entro i parametri di funzionamento raccomandati, aggiungere 12,5 l di Additivo STRIPAC per 1000 l di bagno / punto mancante di HCl N. Il rabbocco del bagno sarà effettuato con STRIPAC BASE ECO.

8. STOCCAGGIO:

- Temperatura minima di stoccaggio: +10 °C
- Temperatura massima di stoccaggio: +25 °C

Conservare il prodotto in un locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, da fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, la data di scadenza è prorogata di un anno.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido da incolore a leggermente giallastro• Massa volumica: 1,25 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Non teme il gelo• pH puro: 7 +/- 0,5• Punto di infiammabilità: Ininfiammabile |
|---|---|

PRECAUZIONI D'USO

Evitare qualsiasi contatto con la pelle o le mucose. Manipolare evitando gli schizzi. Consultare la scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Importante: Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ciascun caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.