

STRIPAN MO2 ECO

SVERNICIATORE ACIDO AD ALTISSIMA POTENZA PER TUTTE LE PITTURE LIQUIDE E IN POLVERE SU SUPPORTI IN ACCIAIO O ALLUMINIO



CONFEZIONE :

- Container IBC da 1000 l traslucidi in PEAD omologati UN – Riempiti a 1240 kg
- Fusto da 200 l blu scuro in PEAD omologato UN – Riempito a 240 kg
- Bidone da 20 l blu scuro in PEAD omologato UN – Riempito a 25 kg

APPLICAZIONE

STRIPAN MO2 ECO è uno sverniciatore per pitture a immersione, contenente diclorometano in ambiente acido. STRIPAN MO2 ECO contiene un'associazione di acidi organici che gli conferisce proprietà sverniciatrici molto attive: sverniciatura di materiali ferrosi rivestiti di pitture gliceroftaliche, poliuretaniche, epossidiche pure, epossidiche poliestere, rilsan.

CAMPI D'APPLICAZIONE

1. CONCENTRAZIONE : Pronto all'uso.

2. TEMPERATURA : 15-25 °C.

3. RISCIAQUO : Con idropulitrice ad alta pressione.

4. MODALITÀ OPERATIVA : STRIPAN MO2 ECO si utilizza per immersione. Quando la pittura è ben «raggrinzita», occorre risciacquare abbondantemente con l'idropulitrice ad alta pressione. La presenza di acqua in STRIPAN MO2 ECO, anche in piccole quantità, può provocare fenomeni dannosi sui metalli non ferrosi. Dopo il risciacquo dei pezzi in acciaio sverniciati con STRIPAN MO2 ECO, è necessario trattare le tracce di ossidazione prima della loro riverniciatura.

5. MATERIALI UTILIZZABILI : La vasca e tutte le attrezzature ad essa collegate dovranno obbligatoriamente essere realizzate in acciaio inossidabile 316 L.

6. RIGENERAZIONE DEL BAGNO:

- Rabbocco a livello con prodotto nuovo.
- Eliminazione dei residui di pittura mediante un setaccio.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

7. STOCCAGGIO:

- Temperatura minima di stoccaggio: +5 °C
- Temperatura massima di stoccaggio: +40 °C

Conservare in imballaggi ben chiusi, al riparo dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

Se il prodotto non viene utilizzato entro 12 mesi dalla data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate, la data di scadenza è prorogata di un anno.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Liquido da limpido a ocra• Massa volumica a 20 °C: 1,24 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Non teme il gelo• pH puro: 1 |
|--|---|

PRECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DELLE PERSONE: Prodotto corrosivo, evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavarsi immediatamente con acqua. Non respirare i vapori. Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi adeguati e lavorare in ambiente ventilato. Manipolare evitando gli schizzi. Per un utilizzo sicuro, consultare la scheda di dati di sicurezza.

Importante: Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ciascun caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.