

ANTI-GRAFF S

PROTEZIONE SENZA COV DI NUOVA GENERAZIONE

PROTEZIONE FILMOGENA ANTI-GRAFFITI SACRIFICALE A BASE ACQUOSA
FINITURA OPACA



VANTAGGI PRODOTTO

- Sans COV
- Base acquosa
- Non modifica la permeabilità al vapore acqueo
- Insaponificabile
- Incolore, in finitura opaca
- Alta resistenza agli UV: non ingiallisce
- Prodotto monocomponente
- Adatto per interni ed esterni
- Prodotto 2 in 1: protezione anti-graffiti e idrofuga
- Evita gli effetti di carbonatazione
- Classificazione aria interna: A



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 kg, pallet da 24 x 20 kg
- In 5 kg, collo da 4 x 5 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

ANTI-GRAFF S EKO'R è una protezione anti-graffiti filmogena e sacrificale a base acquosa. Protegge i supporti grezzi porosi come pietra, calcestruzzo, cemento, legno, intonaco idraulico; contro tutti i graffiti così come le infiltrazioni d'acqua. ANTI GRAFF S EKO'R si utilizza sia in esterni che in interni.

APPLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE** : Pronto all'uso, non diluire.
- 2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE** : Rullo, airless.
- 3. MODALITÀ OPERATIVE** : Omogeneizzare bene ANTI-GRAFF S EKO'R prima di applicarlo in due strati incrociati a 4 ore di intervallo (attendere che il primo strato sia asciutto). Evitare qualsiasi eccesso di prodotto.
- 4. RIMOZIONE DEI GRAFFITI** : con acqua calda minimo 90°C sotto pressione 90 bar. La protezione ANTI GRAFF S EKO'R sparisce e dovrà quindi essere rinnovata.
- 5. TEMPO DI APPLICAZIONE** : La protezione sarà effettiva dopo circa 72 ore (a seconda della temperatura esterna).
- 6. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta.



SCALP SAS 

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

7. PULIZIA DEGLI STRUMENTI : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

8. RESA : da 150 a 200 g/m²* per strato a seconda della porosità del supporto.

9. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Emulsione acquosa• Liquido di aspetto lattiginoso• Massa volumica: 1.05g ± 0.03g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 8• Teme il gelo• Punto di infiammabilità: Nessuno |
|--|---|

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non richiede alcuna protezione, pulire rapidamente eventuali schizzi con un panno.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare guanti in PVC e occhiali di protezione. In caso di contatto, lavarsi con acqua.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.