

GAMMA IDROREPELLENTE - OLEOREPELLENTE

AQUAFUGE 18

IDROREPELENTE SILICONICO ACQUOSO MULTI-SUPPORTO AD ALTO POTERE PROTETTIVO – IDEALE PER LA PIETRA BLU



VANTAGGI PRODOTTO

- Prestazioni testate dal CSTC
- Omologazione europea di efficacia, Classe A : efficacia eccellente
- Effetto perlante molto pronunciato
- Limita i danni causati dal gelo
- Ideale per la pietra blu
- Microporoso : impregnazione facile e rapida nei pori del materiale
- Non altera né l'aspetto né la porosità del supporto
- Può essere applicato su supporto leggermente umido
- Senza odore, senza solventi
- Nebulizzabile
- Incolore
- Impedisce l'incrostazione dei supporti e limita la formazione di microrganismi
- Senza COV



CONFEZIONE :

- In fusto da 200L
- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, cartone da 4 x 5L



CAMPI D'APPLICAZIONE

AQUAFUGE 18 è destinato all'idrorepellenza di muri, facciate, coperture e di tutti i materiali porosi in : pietre calcaree, pietre blu, calcestruzzi, cemento, fibrocementi, calce.

Attenzione, l'uso di AQUAFUGE 18 è sconsigliato su supporti come mattoni e tegole.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : pronto all'uso, non diluire mai

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : rullo, spruzzatore manuale, airless.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene AQUAFUGE 18, quindi applicare sul supporto da trattare, dal basso verso l'alto fino a saturazione del supporto. Applicare una o due mani a 10 minuti di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto. Applicare AQUAFUGE 18 su supporti puliti e preferibilmente asciutti. Se il supporto è stato precedentemente risciacquato, attendere almeno 10 giorni prima di applicare AQUAFUGE 18.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE AQUAFUGE 18 è un prodotto impregnante. L'idrorepellenza sarà efficace non appena AQUAFUGE 18 sarà completamente asciutto (da una a più ore).



SCALP® SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : secondo i materiali e la loro porosità*.

8. STOCCAGGIO : conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare a una temperatura < 5°C.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| • Prodotto a base acquosa | • pH > 12 |
| • Liquido incolore | • Teme il gelo |
| • Massa volumica : 1g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità :
Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere le superfici che non devono essere trattate (vetro, alluminio, zinco, lamiera zincata...).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.