

DEROX 320

DETERGENTE, SGRASSANTE E DISINCROSTANTE PROFESSIONALE
PER ALLUMINIO, ZINCO, LAMIERA ZINCATA



VANTAGGI PRODOTTO

- Molto rapido
- Potente ed efficace
- Molto versatile
- Concentrato
- Basso odore
- Basso contenuto di COV



CONFEZIONE :

- In 25kg, pallet da 24 x 25kg
- In 6kg, cartone da 4 x 6kg
- In 1,2 kg, cartone da 10 unità

CAMPI D'APPLICAZIONE

DEROX 320 è un disincrostante acido appositamente concepito per creare una base di aggrappaggio prima della verniciatura. Questo prodotto si utilizza anche come sgrassante per qualsiasi superficie metallica prima della verniciatura (rispettare i sistemi di verniciatura sui metalli : anticorrosione o altri).

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Da usare puro o diluito :

- Alluminio : 100%
- Zinco : 50%
- Acciaio zincato : 50%

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Spazzola, rullo, pennello. Utilizzabile in bagno.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Applicare DEROX 320 sul supporto, quindi lasciare agire. Strofinare con una spazzola, poi risciacquare efficacemente il supporto con acqua sotto pressione o getto d'acqua.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Da 5 a 10 minuti o più in base alla rugosità ricercata.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : Circa 150g/m².*

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare a una temperatura < 5°C.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto concentrato
- Liquido incolore
- Densità: $1.2\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- Contenuto di COV: 14,6g/L
- pH : 1
- Teme il gelo mais réversible
- Punto di infiammabilità : Nessuno

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere bene le superfici che non devono essere pulite (vernici, marmi, pietra di Comblanchien, pietre calcaree, vetro, metalli e la vegetazione circostante). In caso di dubbio, effettuare una prova preliminare su una piccola superficie. Non applicare DEROX 320 su materiali calcarei.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Questo prodotto è una miscela di acidi minerali. È corrosivo nei confronti dell'epidermide e può provocare gravi ustioni. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua. Indossare una tuta di protezione integrale contro i prodotti chimici. Utilizzare occhiali di sicurezza a protezione integrale che proteggano dagli schizzi. Indossare guanti in PVC.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.