

NET ENZYME

DETERGENTE DI NUOVA GENERAZIONE A BASE DI ENZIMI E BATTERI – FORMULATO A PARTIRE DA MATERIE PRIME BIOBASED

**IDEALE PER FACCIAE, TETTI, MURI E PAVIMENTI ESTERNI
PRODOTTO A BASE ACQUOSA - SENZA COV – NON CORROSIVO**

**UTILIZZA LA SINERGIA TRA BATTERI ED ENZIMI ACCURATAMENTE SELEZIONATI
PER ELIMINARE LO SPORCO, SENZA PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI**

VANTAGGI PRODOTTO



- Base acquosa
- Senza COV
- Composto da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Distrugge i componenti organici
- Pulisce in profondità i supporti
- Formulati a partire da enzimi e batteri vivi che si nutrono dello sporco di origine urbana
- Prodotto non corrosivo che non provoca alcun deterioramento strutturale dei materiali
- Senza acidi, senza solventi né soda
- Non possiede pittogrammi di sicurezza



CONFEZIONAMENTO:

- In 25 kg, pallet da 24 x 25 kg
- In 6 kg, collo da 4 x 6 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Questo detergente di nuova generazione, NET ENZYME EKO'R, utilizza enzimi per decomporre efficacemente le materie organiche senza danneggiare le superfici trattate. I ceppi batterici sono scelti specificamente per la loro capacità di mirare e digerire i residui organici presenti negli ambienti urbani.

Una delle caratteristiche principali di NET ENZYME EKO'R è la sua natura non corrosiva, che riduce considerevolmente i rischi di irritazione cutanea preservando al tempo stesso l'integrità delle superfici pulite. Questo detergente rappresenta un avanzamento rivoluzionario nel campo della pulizia combinando efficacia e sicurezza per gli utilizzatori e i materiali.

Il processo innovativo di NET ENZYME EKO'R garantisce la preservazione dei materiali a lungo termine. È una soluzione particolarmente vantaggiosa per gli ambienti urbani, dove le superfici sono spesso esposte a vari contaminanti.

APPLICAZIONE

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso, non diluire.

ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE: Rullo, spazzola (tutti i tipi), spruzzabile, airless, spruzzatore manuale.

MODALITÀ OPERATIVE: Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare dal basso verso l'alto in strato spesso e grasso sulla superficie da trattare. Lasciare agire da 4 a 8 ore poi risciacquare dal basso verso l'alto con acqua sotto pressione.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS 

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

TEMPO DI APPLICAZIONE : da 4 a 8 ore. Consigliamo di applicare il prodotto la sera e di risciacquare il giorno dopo.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata con acqua subito dopo l'uso

RESA : da 3 a 5 m²/L a seconda della porosità e dello sporco del supporto*.

STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare il prodotto a T°C < 0°C e >50°C, ciò rischia di eliminare i batteri. Il prodotto deve essere conservato a una temperatura moderata.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Prodotto acquoso in forma di gel | • pH: 9 |
| • Liquido leggermente giallastro | • Teme il gelo ma reversibile |
| • Massa volumica: 1.23g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità: Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Nessuna raccomandazione particolare (eccetto sull'alluminio che raccomandiamo di proteggere).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto, lavarsi con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'utilizzo per spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazioni a pennello. Indossare una tuta adatta (impermeabile).

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel: dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Équipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Scheda de Données de Sécurité (FDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.