

SCALPINOX D

**SUPER DETERGENTE PER ALLUMINIO, TRASFORMATORE DI RUGGINE.
POTENTE SGRASSANTE, PASSIVANTE E FOSFATANTE.**



VANTAGGI PRODOTTO

- Versatile
- Rapido
- Nebulizzabile, può essere utilizzato per immersione
- Inodore
- Non aggredisce né il vetro né la gomma
- Senza COV



CONFEZIONE :

- In 25 Kg, pallet da 24 x 25 Kg
- In 6 Kg, cartone da 4 x 6 Kg
- In 1.2 Kg, cartone da 10 unità

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPINOX D serve a rinnovare gli alluminii anodizzati opacizzati dall'inquinamento urbano. È inoltre un eccellente sgrassante e disossidante fosfatante per i metalli.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Utilizzare il prodotto puro per la pulizia dell'alluminio anodizzato e diluire al 50% per l'utilizzo in bagno (fosfatante).

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Pennello, spazzola, rullo, preferibilmente in nylon (sintetico), nebulizzabile con spruzzatore manuale o Airless. Possibile applicazione con panno imbevuto.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare il prodotto sul supporto, quindi lasciare agire. Risciacquare efficacemente con acqua sotto pressione (fredda). Ripetere l'operazione se necessario.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Da 5 a 20 minuti in base al grado di incrostazione.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : Da 150 a 200g/m² di soluzione finale*.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare a una temperatura <5°C.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto a base acquosa
- Liquido incolore
- Densità : $1.2g \pm 0.03g/cm^3$ a $20^{\circ}C$
- pH : 1
- Teme il gelo mais réversible
- Punto di infiammabilità : Nessuno

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare su materiali calcarei.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Il prodotto contiene acido fosforico. Può provocare ustioni e gravi lesioni oculari. In caso di contatto, lavare con acqua e, se l'irritazione persiste, consultare un medico. Indossare una tuta di protezione integrale contro i prodotti chimici. Utilizzare occhiali di sicurezza a protezione integrale che proteggano dagli schizzi. Indossare guanti in PVC.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.