

SCALP DMC 73

POTENTE DISINCROSTANTE E DETERGENTE PER MATERIALI
CALCAREI E SUPERFICI MINERALI



VANTAGGI PRODOTTO

- Efficace e rapido
- Permette di evitare gli inconvenienti legati alla sabbiatura
- Potente
- Facile da usare
- Basso contenuto di COV



CONFEZIONE :

- En 25 Kg ; palette de 24 x 25 Kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato al disincrostaggio e alla pulizia di pietre, marmi e intonaci idraulici, sporcati dall'inquinamento urbano di origine atmosferica.

APPLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE** : Prodotto pronto all'uso (non diluire mai).
- 2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE** : Rullo, spazzola in fibre sintetiche, eventualmente nebulizzabile con airless.
- 3. MODALITÀ OPERATIVA** : Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare sul supporto asciutto o bagnato e lasciare agire. Risciacquare efficacemente dal basso verso l'alto con acqua sotto pressione (max : 90 bar). Ripetere l'operazione se necessario. Neutralizzare il supporto subito dopo il lavaggio con SCALP NDS 72 fino a rifiuto del supporto.
- 4. TEMPO DI APPLICAZIONE** : Da 15 minuti a 1 ora.
- 5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.
- 6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA** : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.
- 7. RESA** : Da 300 a 600g/m² in base alla porosità del supporto*.
- 8. STOCCAGGIO** : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto a base acquosa in forma di gel viscoso
- Liquido leggermente giallastro
- Densità : $1.23\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH : 14
- Teme il gelo mais réversible
- Punto di infiammabilità : Nessuno
- COV : 61,5g/L

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Corrosivo nei confronti dell'alluminio, dello zinco e della lamiera zincata.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Questo prodotto è fortemente basico e può provocare gravi ustioni sull'epidermide. È obbligatorio indossare stivali, guanti e dispositivi di protezione per occhi e viso e una tuta adeguata durante l'uso di questo prodotto. In caso di contatto con il prodotto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.