

SCALP FACANET PAE

DISINCROSTANTE E DETERGENTE FACCIATA SUPERPOTENTE

IDEALE PER L'APPLICAZIONE CON DRONE

PULISCE OGNI TIPO DI SPORCO

PRODOTTO SENZA RISCIAQUO E SENZA CLORO PER FACCIATE,
COPERTURE, MURI E PAVIMENTI ESTERNI



VANTAGGI PRODOTTO

- Nebulizzabile : formula perfettamente compatibile con l'applicazione a spruzzo con drone
- Non danneggia i materiali né l'attrezzatura di applicazione
- Agisce in profondità e rimuove ogni tipo di sporco
- Senza risciacquo e ricopribile a partire da 48 ore.
- Spazzolare eventualmente il supporto da ricoprire per accertarsi che non restino parti non aderenti
- Senza cloro, senza soda caustica, senza potassa
- Basso odore, senza risciacquo e senza COV
- Applicazione con drone = maggiore sicurezza, risparmio di tempo, spruzzatura uniforme, riduzione dei costi
- pH neutro (pH=7)
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)



CONFEZIONE :

- En 5L ; confezione da 4 x 5L
- En 20 L ; pallet da 24 x 20L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP FACANET PAE è appositamente concepito per offrire un disincrostaggio e una pulizia efficaci di facciate, coperture, muri e pavimenti esterni. Grazie alla sua formula pronta all'uso e senza risciacquo, è perfettamente adatto all'applicazione con drone, in particolare su zone difficili da raggiungere o di grande altezza.

È perfettamente adatto alle superfici in pietra, mattoni, cementi, fibrocemento, calcestruzzi, intonaci idraulici e organici, ecc. che siano state sporcate dall'inquinamento urbano di origine atmosferica (depositi di fuliggine, polveri, particelle fini). Elimina inoltre qualsiasi tipo di sporco accumulatosi sulla superficie dei materiali. L'utilizzo con drone consente un'applicazione rapida, omogenea e sicura, senza contatto diretto con la superficie.

Utilizzando questo prodotto, è possibile ripristinare lo stato originario di facciate, coperture, muri e pavimenti.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso, non diluire.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo, spruzzatore a bassa pressione, airless, drone di nebulizzazione compatibile.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Applicare il prodotto a circa 250g/m² in media in base all'incrostazione su supporto asciutto dal basso verso l'alto. Non risciacquare il prodotto. Con il passare delle ore e dei giorni, lo sporco scomparirà. Ricopribile a partire da 48 ore. Applicare il prodotto in tempo asciutto.

4. TEMPO DI AZIONE : Da 48 ore a diversi mesi. Risultati evidenti compaiono dopo 10 giorni.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : Da 250 a 350g/m² in base alla porosità del supporto*.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Liquido incolore giallastro
- Densità : 0.99g ± 0.03g/cm³ a 20°C
- pH : 7
- Teme il gelo mais réversible
- Punto di infiammabilità : Nessuno

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradabilità in 28 giorni: 70% à 80% (75% sperimentali)
Intervallo dei 10 giorni rispettato : N.A. (sì)
Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere ogni superficie che non deve essere pulita. Si consiglia di effettuare prove preliminari su tutti i supporti prima dell'applicazione del prodotto.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua in caso di contatto. Non respirare i vapori e non mescolare con acidi. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile). In caso di ingestione, non provocare il vomito, consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Contattare il centro antiveneni più vicino. (Paris : 01 40 05 48 48 Lyon : 04 72 11 69 11 Marseille : 04 91 74 51 80).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.