

SCALP NETTOYANT FACADE 2

DETERGENTE SUPERPOTENTE AD AZIONE RAPIDA PER MATERIALI CARICHI DI SILICE, CALCESTRUZZI, MATTONI, GHIAIETTO LAVATO



VANTAGGI PRODOTTO

- Molto rapido
- Potente
- Soluzione economica
- Appositamente studiato per materiali carichi di silice.
- Senza COV



CONFEZIONE :

- In fusto da 200 Kg
- In 25 Kg, pallet da 24 x 25 Kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP NETTOYANT FACADE 2 è destinato al disincrostaggio di mattoni, grès, ceramiche, pasta di vetro, ogni tipo di calcestruzzi, ghiaietto.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo, spazzola (di ogni tipo), eventualmente nebulizzabile.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare sul supporto e lasciare agire. Risciacquare efficacemente dal basso verso l'alto con acqua sotto pressione (un risciacquo con acqua calda amplifica l'efficacia del prodotto). Ripetere l'operazione se necessario.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Da ¼ d'ora a 1 ora massimo.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. RESA : Da 150 a 250g/m² in base alla porosità del supporto*.

7. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto a base acquosa in forma di liquido viscoso
- Liquido incolore
- Densità : $1.05\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH : 1
- Teme il gelo mais réversible
- Punto di infiammabilità : Nessuno

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Opacizza il vetro e le superfici riflettenti, intacca le pietre, i marmi, l'alluminio, lo zinco, la lamiera zincata, l'acciaio. È quindi necessario proteggerli prima dell'applicazione del prodotto.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Questo prodotto contiene derivati fluorurati. Ha un'azione corrosiva nei confronti dell'epidermide e può provocare gravi ustioni. È quindi obbligatorio indossare guanti in PVC, un casco con visiera di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Si raccomanda di indossare anche una tuta impermeabile.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.