

SCALP PEEL OFF 2.0

PROTEZIONE NEBULIZZABILE, TEMPORANEA E RESISTENTE
PRODOTTO MULTI-SUPPORTO



CONFEZIONE:

- In 20KG, pallet da 24 x 20KG
- In 5KG, cartone da 4 x 5KG

VANTAGGI PRODOTTO

- Risparmio di tempo e di manodopera rispetto alle protezioni in plastica
- Isola i supporti contenenti amianto o piombo per lavorare in totale sicurezza
- Applicazione facile e ultrarapida
- Applicabile in interni ed esterni: resistente all'acqua
- Multi-supporto : muri, pavimenti, oggetti, ecc
- Base acquosa a base di resina derivata dall'economia circolare
- Asciugatura a temperatura ambiente tra le 4 e le 6 ore
- Senza COV
- Grande resistenza all'abrasione
- Nessun ingiallimento del supporto dopo la rimozione
- Prodotto trasparente nebulizzabile
- Genera una riduzione dei rifiuti (classificazione rifiuti : DIB)

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP PEEL-OFF è un prodotto monocomponente, pronto all'uso e a base acquosa, destinato alla protezione temporanea di tutti i supporti (muri, facciate, infissi, mobili, ecc.). La pellicola protettiva può restare sulla superficie protetta per diversi mesi. Questa resina trasparente può essere applicata a spruzzo con una pompa airless, ma anche a spazzola o pennello.

All'asciugatura si forma una pellicola pelabile trasparente non elastica ma resistente. I vostri supporti vengono così isolati e protetti da graffi, dall'aria ambiente, dagli schizzi di ogni natura, dalla malta, dalla colla, dalla pittura, dalle scintille... È una protezione liquida concepita per ricoprire tutte le superfici, porose o non porose.

La pellicola asciutta permette il passaggio di mezzi leggeri grazie alla sua grande resistenza. (Adattare lo spessore applicato alle condizioni del cantiere e alla resistenza desiderata.) A lavori ultimati, la pellicola si elimina semplicemente tirando e non lascia alcun residuo né ingiallimento sulle pitture bianche.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Airless di tipo GRACO GX21 o equivalente : modello a batteria e/o a rete – ugello HDA 331 o 335 – filtro 30 o nessuno – pressione : circa 70 bar. È possibile utilizzare anche una spazzola o un pennello.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene. Applicare il prodotto su una superficie pulita, sana e asciutta. Compatibile con tutte le pitture e tutti i supporti per interni.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

Per un risultato migliore, il prodotto deve essere applicato a circa 0,8-1 Kg/m². Dopo l'applicazione lasciare asciugare naturalmente il prodotto ; la pellicola sarà eliminata tirando dopo l'essiccamento completo della pellicola.

Primerizzazione della pistola:

Diluire SCALP PRONET al 10% in acqua : in un recipiente versare 1L di SCALP PRONET e aggiungere 10L d'acqua, quindi mescolare il contenuto per ottenere una soluzione omogenea. Questa miscela deve essere utilizzata per innescare la pompa della pistola e per la sua pulizia.

- Inserire il tubo di aspirazione della pistola nel recipiente e innescare la pompa.
- Una volta innescata la pompa, rimuovere il tubo di aspirazione e immergerlo in un secchio contenente SCALP PEEL-OFF. Proseguire l'applicazione di SCALP PEEL-OFF con la pistola.

Attention : Le confezioni aperte devono essere richiuse correttamente per evitare l'indurimento del prodotto.

4. TEMPO DI ASCIUGATURA : tra 4 e 6 ore in base alla temperatura.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : L'attrezzatura di applicazione (airless, spazzola o pennello) deve essere pulita con la miscela ACQUA+SCALP PRONET (diluire SCALP PRONET al 10% in acqua) prima di essere risciacquata con acqua subito dopo l'uso.

La pulizia della pompa airless :

- Rimuovere il tubo di aspirazione e immergerlo nel recipiente contenente la miscela ACQUA+SCALP PRONET (diluire SCALP PRONET al 10% in acqua).
- L'eccesso di SCALP PEEL-OFF sul lato esterno può essere rimosso con un panno.
- Continuare a pulire la pompa e le tubazioni con la miscela ACQUA+SCALP PRONET.
- Continuare a pulire le tubazioni fino ad acqua limpida.

7. RESA : 0,6 à 1KG/m²*

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| • Liquido bianco | • Finitura: trasparente |
| • Densità: 0.98 ± 0.05g/cm ³ a 20°C | • Resistenza all'abrasione e all'acqua |
| | • Senza COV |

PRECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DEI SUPPORTI : In caso di applicazione su giunti di vetri, applicare prima della vaselina in spray o a pennello

PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Non respirare i vapori e lavorare in ambiente ventilato. Indossare guanti in PVC, occhiali di protezione e una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.