

SCALP PRONET

DETERGENTE E SGRASSANTE CONCENTRATO VERSATILE



VANTAGGI PRODOTTO

- Esterno
- Molto rapido
- Potente ed efficace
- Molto versatile
- Concentrato
- Basso odore
- Prodotto di alta gamma
- Basso contenuto di COV
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)



CONFEZIONE :

- In 20 L, pallet da 24 x 20L
- In 5 L, cartone da 4 x 5L
- In 1 L, cartone da 10 unità

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP PRONET è un detergente, disincrostante e sgrassante concentrato versatile destinato alla pulizia di rivestimenti metallici, pavimenti verniciati o di tutte le superfici minerali o organiche, verniciate o meno.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Può essere utilizzato puro ma deve essere diluito su superfici verniciate o organiche.

- Superfici molto incrostate : dilution 25%
- Superfici incrostate : dilution 10%
- Superfici poco incrostate : dilution 5%
- Diluizione 5% massimo qualunque sia l'incrostazione del supporto per l'utilizzo su rivestimento metallico in alluminio, acciaio zincato e altre superfici metalliche verniciate a polvere o meno.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Spazzola, rullo, pennello. Spruzzatore adatto o idropulitrice ad alta pressione.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Applicare SCALP PRONET puro o diluire la superficie, quindi lasciare agire 5-10 minuti. Strofinare con una spazzola, poi risciacquare efficacemente il supporto con acqua sotto pressione o getto d'acqua.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Da 5 a 10 minuti o più in base alla rugosità ricercata.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : Circa 150 gr/m².*



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto concentrato
- Liquido incolore / giallo
- Densità: $1.1\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH : 14
- Contenuto di COV: 32 g/l
- Resistente al gelo
- Punto di infiammabilità : Nessuno

Formulato con tensioattivi facilmente biodegradabili come definito nel regolamento CE n°648/2004 sui detergenti.

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradabilità in 28 giorni: 65% à 75% (68,7% sperimentali)

Intervallo dei 10 giorni rispettato : N.A. (si)

Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere bene le superfici che non devono essere pulite (vernici, alluminio, zinco, rame e la vegetazione circostante). In caso di dubbio, effettuare una prova preliminare su una piccola superficie. Non applicare su superfici verniciate senza prova preliminare.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Questo prodotto è una miscela di sali basici e tensioattivi. È corrosivo nei confronti dell'epidermide e può provocare gravi ustioni. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua. Indossare una tuta di protezione integrale contro i prodotti chimici. Utilizzare occhiali di sicurezza a protezione integrale che proteggano dagli schizzi. Indossare guanti in PVC.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.