

SCALP WATERPROOF BARRIER

MEMBRANA IBRIDA IMPERMEABILE
RICOPRE E RIPARA LE CREPE SU OGNI TIPO DI SUPPORTO

VANTAGGI PRODOTTO

- Resistente alla luce e alle intemperie
- Ripara le crepe
- Rinforza i giunti
- Forma una pellicola impermeabile su coperture, terrazze...
- Grande elasticità
- Non richiede di essere ricoperta
- Non screpola
- Ideale per l'esterno : resiste ai raggi UV, alla pioggia, alle variazioni di temperatura, alla neve, ecc.
- Protegge dalle infiltrazioni d'acqua
- Protezione duratura
- Non appiccica
- Basso contenuto di COV



CONFEZIONE :

- In 5KG, cartone da 4 x 5KG
- In 750g, cartone da 24 x

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP WATERPROOF BARRIER è una membrana ibrida impermeabile di alta qualità che si presenta sotto forma di pasta fibrata, offrendo un'eccellente adesione senza essere appiccicosa. Questa membrana innovativa è concepita per rispondere alle esigenze di protezione contro l'acqua e le intemperie. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, offre un'eccellente resistenza alla luce e alle intemperie, riparando al contempo le crepe esistenti e rinforzando i giunti.

La membrana SCALP WATERPROOF BARRIER si distingue per la sua capacità di formare una pellicola impermeabile su coperture, grondaie, terrazze, ecc., proteggendo così efficacemente le superfici dalle infiltrazioni d'acqua. La sua grande elasticità le permette di adattarsi ai movimenti strutturali senza fessurarsi né degradarsi, assicurando una protezione duratura nelle più diverse condizioni ambientali. È quindi ideale per l'utilizzo in esterno, dove resiste ai raggi UV, alla pioggia, alla neve e alle variazioni di temperatura.

APPLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE :** Prodotto pronto all'uso. Non richiede alcuna diluizione preliminare.
- 2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE :** Pennello, spazzola.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

3. MODALITÀ OPERATIVA : SCALP WATERPROOF BARRIER è semplice da usare. È sufficiente pulire la superficie da trattare da polveri, fango, foglie morte, ecc. Successivamente, applicare la membrana direttamente sul supporto con una spazzola o un pennello. Dopo un tempo di asciugatura da 12 a 24 ore, la superficie trattata può essere ricoperta se necessario.

4. TEMPO DI ASCIUGATURA : da 2 a 24 ore in base alle condizioni ambientali e al tasso di umidità.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 40°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : 1-1.5kg/m²

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole

9. DATE DE PEREMPTION : 6 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| • Viscosità: pastosa | • Finitura: opaca |
| • Densità: 1,2 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C | • Resistance à la saponification : optimale |
| • Solidi: 74 ± 2% (in peso) | • Asciugatura al tatto : 2-6 ore |
| • Contenuto di COV: 300 g/L (25%) | |

PRECAUZIONI D'USO

PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si raccomanda di indossare guanti in PVC e occhiali di protezione. In caso di contatto con la pelle o gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico se necessario.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.