

STONE NET

**DETERGENTE SENZA COV, NON CORROSIVO
FORMULATO A PARTIRE DA MATERIA PRIMA BIOBASED**

**PULISCE FACILMENTE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DELLE FACCIE IN PIETRA
PRODOTTO A BASE ACQUOSA- RISULTATI VISIBILI E DURATURI
IDEALE PER UN'APPLICAZIONE CON DRONE**



VANTAGGI PRODOTTO

- Base acquosa
- Senza COV
- Contiene materie prime biobased
- Composto da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)
- Risultati visibili e duraturi
- Non c'è bisogno di neutralizzare il supporto
- Non attacca i materiali da costruzione
- Spruzzabile: formula perfettamente compatibile con la spruzzatura con drone
- Applicazione con drone = Sicurezza accresciuta, risparmio di tempo, spruzzatura uniforme, riduzione dei costi



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 kg, pallet da 24 x 20 kg
- In 5 kg, collo da 4 x 5 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Detergente concentrato senza COV, STONE NET EKO'R elimina l'inquinamento atmosferico su una grande varietà di supporti come pietra, marmo, calcestruzzo, tutti gli intonaci, superfici verniciate, rivestimenti organici, ecc.

STONE NET EKO'R è ideale per la pulizia di materiali fragili come la pietra di Francia, la pietra da rivestimento e tutte le superfici porose e fragili.

Prodotto consigliato per i lavori di pulizia dove il vincolo ambientale è importante.

APLICAZIONE

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso, non diluire.

ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE: Rullo, spazzola (tutti i tipi), spruzzabile, airless, spruzzatore manuale, drone di spruzzatura compatibile.

MODALITÀ OPERATIVE: Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare dal basso verso l'alto in strato spesso e grasso sulla superficie da pulire. Lasciare agire al minimo 1 ora poi risciacquare dal basso verso l'alto con acqua sotto pressione (fredda o calda). Ripetere l'operazione se necessario. Non applicare su facciate in fase di disgelo.



SCALP SAS 

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

TEMPO DI APPLICAZIONE : Una o più ore. Consigliamo di applicare la sera e di risciacquare il giorno dopo.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

RESA : da 200 a 300 g/m² a seconda della porosità del supporto*.

STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Ne pas stocker à une température <5°C.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Prodotto acquoso in forma di gel• Liquido leggermente giallastro• Massa volumica: 1.23g ± 0.03g/cm³ a 20°C• pH: 9 | <ul style="list-style-type: none">• Teme il gelo ma reversibile• Punto di infiammabilità: Nessuno• Tasso di biodegradazione in 3-4 giorni: 60% |
|---|--|

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradazione in 28 giorni: 75% à 85% (81,6% sperimentali)

Intervallo dei 10 giorni rispettato: N.A. (oui)

Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Nessuna raccomandazione particolare (eccetto sull'alluminio che raccomandiamo di proteggere).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto, lavarsi con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'utilizzo per spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazioni a pennello. Indossare una tuta adatta (impermeabile).

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.