

SCALP ANTI-GRAFFITI 49

SUPER SOLVENTE GELIFICATO PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI SU SUPERFICI PROTETTE E DELICATE



VANTAGGI PRODOTTO

- Prodotto polivalente
- Adatto ai supporti verticali
- Rapido
- Efficace



CONFEZIONAMENTO :

- In 20kg, pallet da 24 x 20kg
- In 5kg, collo da 4 x 5kg
- In 750g, collo da 24 x 750g

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 è destinato alla rimozione di tutti i tipi di graffiti su supporti protetti con VERNAEAU PU 16 o su superfici sensibili come legno, carrozzerie, segnaletica stradale (effettuare prove preliminari).

APLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE** : pronto all'uso.
- 2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE** : rullo in fibre naturali, spazzola, panno.
- 3. MODALITÀ OPERATIVA** : Omogeneizzare bene. Applicare SCALP ANTI-GRAFFITI 49 sul graffito effettuando piccoli movimenti circolari poi lasciare agire. Asciugare con un panno o risciacquare con idropulitrice. Rinnovare l'operazione se necessario. In caso di aloni persistenti, utilizzare SCALPNET EDJ 28.
- 4. TEMPO DI APPLICAZIONE** : Da 10 a 20 minuti.
- 5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** : da 5 a 50°C. A temperature estreme l'efficacia è ridotta.
- 6. PULIZIA DEGLI STRUMENTI** : La pulizia degli strumenti dovrà effettuarsi con acqua e sapone subito dopo l'utilizzo.
- 7. RESA** : Circa 300g/m²*.
- 8. STOCCAGGIO** : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Questi dati consentono di valutare una stima dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove specifiche permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Prodotto a base solvente in forma di gel
- Liquido traslucido
- Massa volumica : $1,05\text{g} \pm 0,03\text{g}/\text{cm}^3$ a 20°C
- pH : Nessuno
- Non teme il gelo
- Punto di infiammabilità : Superiore a 61°C

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Evitare un'applicazione prolungata su plastiche o gomma.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Non fumare. Indossare guanti in PVC e occhiali di protezione per applicazione con rullo o spazzola.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.