

GAMMA DI INDURENTI / CONSOLIDANTI / ANTI-SALNITRO

SCALP ANTI-SALNITRO

TRATTAMENTO PREVENTIVO DEI MURI IN GESSO, CALCESTRUZZO E CEMENTO DEGRADATI DAL SALNITRO



VANTAGGI PRODOTTO

- Liquido: spruzzabile
- Azione battericida, idrofuga e indurente
- Indurisce gesso, calcestruzzo, cemento, ecc.
- Prodotto a base acquosa
- Senza COV
- Classificazione aria interna: A+



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 L, pallet da 24 x 20 L
- In 5 L, collo da 4 x 5 L
- In 1 L, collo da 10 x 1 L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP ANTI-SALNITRO permette di ritrovare un supporto sano prima dell'applicazione di pittura, della posa di carta da parati o di rivestimenti murali. I componenti attivi di SCALP ANTI-SALNITRO si diffondono nel supporto da trattare e impediscono lo sviluppo successivo dei batteri nitrificanti all'origine del salnitro. SCALP ANTI-SALNITRO possiede una triplice azione:

- Proprietà idrofuga (blocca l'umidità delle superfici generatrici di salnitro)
- Proprietà consolidante (indurisce e solidifica il supporto)
- Proprietà battericida e algicida (previene lo sviluppo dei batteri nitrificanti).

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE: Rullo a fibre medie, spazzola, pennello. Spruzzabile.

3. MODALITÀ OPERATIVE: Preparare il supporto rimuovendo dalla superficie degradata i diversi rivestimenti (pitture, carte da parati...). Eliminare per spazzolatura le efflorescenze di salnitro, le tracce di microrganismi, ecc. Omogeneizzare bene SCALP ANTI-SALNITRO poi applicare per saturazione dal basso verso l'alto in due strati distanziati di 15 minuti sul supporto da trattare.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE: Attendere 48 ore prima dell'applicazione di un rivestimento o di una pittura. Se delle tracce di salnitro riappaiono in questo termine, ripetere l'operazione.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da 5 a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta. Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA: La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA: Circa da 150 a 250 g/m².*



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto a base acquosa
- Liquido bianco lattiginoso
- Massa volumica: 1.05g ± 0.03g/cm³ à 20°C
- pH: 4,4
- Teme il gelo

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere i supporti che non devono essere trattati. Evitare gli schizzi sulla vegetazione circostante.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Indossare guanti. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua in caso di contatto. Non versare il prodotto e i suoi rifiuti nei corsi d'acqua. In caso di ingestione, non provocare il vomito, consultare immediatamente un medico e mostrargli l'imballaggio o l'etichetta. Contattare il centro antiveleni più vicino.
(Paris: 01 40 05 48 48 LYON: 04 72 11 69 11 MARSEILLE: 04 91 74 51 80).

3. IMBALLAGGI CONTAMINATI : devono essere svuotati completamente. Dopo la pulizia con un detergente adeguato, possono essere riutilizzati. Il prodotto non utilizzato viene smaltito per incenerimento in un centro autorizzato. L'imballaggio può essere smaltito come rifiuto non pericoloso sotto l'intera responsabilità del detentore di questi rifiuti. Non gettare i residui nelle fognature e nei corsi d'acqua.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.