

SCALP ANTI-TACHES 07

**SUPER IDROREPELENTE, OLEOREPELENTE NON FILMOGENO
IN FASE ACQUOSA**

IDEALE PER L'APPLICAZIONE CON DRONE



VANTAGGI PRODOTTO

- Prestazioni testate dal CSTC
- Efficacia molto elevata
- Effetto perlante
- Senza siliconi, senza solventi, senza odore
- Efficace contro i graffiti
- Impregnazione facile e rapida nei pori dei materiali
- Microporoso
- pH neutro
- Impedisce l'incrostazione dei supporti e limita la formazione di microrganismi
- Senza COV
- Bassa emissione di odore, senza risciacquo e senza COV
- Applicazione con drone = maggiore sicurezza, risparmio di tempo, spruzzatura uniforme, riduzione dei costi



CONFEZIONE :

- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, cartone da 4 x 5L
- In 1L, cartone da 10 x 1L



CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP ANTI-TACHES 07 è destinato alla protezione di facciate, muri, tutte le superfici verticali, pavimenti e terrazze. Si impiega per la protezione dei materiali porosi contro la penetrazione di acqua, oli, grassi, morchia, vini, caffè, tannino, ecc. Su supporti orizzontali e verticali quali pavimentazioni, piastrelle in cotto, autobloccanti, cotto toscano, pietre ricostituite, marmi, calcestruzzi, cementi, pietre naturali e legno. Ideale per la pietra blu.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : pronto all'uso, non diluire mai

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : rullo, spruzzatore manuale, airless, drone di nebulizzazione compatibile.

3. MODALITÀ OPERATIVA : omogeneizzare bene scalp anti-taches 07, quindi applicare a saturazione sul supporto da trattare (dal basso verso l'alto nel caso di un supporto verticale). Applicare una o due mani a 10 minuti di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto. Applicare SCALP ANTI-TACHES 07 su supporti puliti e asciutti.



SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : SCALP ANTI-TACHES 07 è un prodotto impregnante. Il trattamento sarà efficace non appena il prodotto sarà completamente asciutto (da una a più ore).

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA :

- 1L $\approx$ 5 a 6m²
- 5L $\approx$ 25 a 33m²
- 20L $\approx$ 100 a 133m²

8. STOCCAGGIO : conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| • AFNOR NF T 36-005 : Famiglia I Classe 10f | • pH : 7 (neutro) |
| • Liquido incolore o leggermente giallastro | • Teme il gelo |
| • Massa volumica : 1g $\pm$ 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità :
Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere le superfici che non devono essere trattate. (Non applicare su materiali non assorbenti come plastiche, vernici, metallo, ardesie)

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.