

SCALP DÉCOL'MOQUETTE

PRODOTTO EFFICACE PER SCIogliere OGNI TIPO DI COLLA PER
MOQUETTE E RIVESTIMENTI MURALI



VANTAGGI PRODOTTO

- Azione rapida
- Efficace
- Prodotto senza risciacquo
- Evaporazione molto rapida



CONFEZIONE:

- In 30 L, pallet da 22 X 30 L
- In 5 L, cartone da 4 X 5 L
- In 750 ml, cartone da 24 unità

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP DÉCOL'MOQUETTE è destinato alla rimozione radicale dei rivestimenti per pavimenti o pareti incollati (tappeti, feltri, fibre vegetali, moquette, tessuti murali...).

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Spruzzatore manuale.

3. MODALITÀ OPERATIVA : a) Strappare meccanicamente il rivestimento, irrorare i residui di colla per rimuoverli.

b) Nei casi in cui lo strappamento meccanico è difficile, incidere il rivestimento ogni 50 cm con un taglierino o simile, applicare il prodotto nella fessura e quindi raschiare con uno spatolone per pavimenti.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Da 15 a 60 minuti.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua calda o con lo stesso prodotto subito dopo l'uso.

7. RESA : Da 500 a 800 gr / m² *

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle fonti incandescenti e dai raggi diretti del sole.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto a base di solventi pesanti
- pH : non applicabile
- Liquido incolore
- Massa volumica di 0,87 +/- 0,03 g/cm³
- Punto di infiammabilità : 23°C
- Non teme il gelo

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare su PVC, lastre in plastica, polistirolo, gomma, vernici.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Non respirare i vapori e lavorare in ambiente ventilato. Indossare guanti in PVC, occhiali di protezione e una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.