

# GAMMA IDROREPELLENTE - OLEOREPELLENTE

## SCALP HYDROCOLOR PAE

IDROREPELENTE COLORATO PRONTO ALL'USO PER  
COPERTURE E FACCIATA IN FASE ACQUOSA – DISPONIBILE  
IN 4 TONALITÀ

IDEALE PER L'APPLICAZIONE CON DRONE



### VANTAGGI PRODOTTO

- Prodotto pronto all'uso
- Idrorepellente e rinnova l'aspetto di coperture/facciate colorandole e proteggendole
- Protegge efficacemente contro la formazione di microrganismi
- Limita l'incrostazione urbana
- Limita la disgregazione delle coperture dovuta al gelo/disgelo
- Effetto perlante
- Microporoso
- Base acquosa
- Senza COV
- Applicazione con drone = maggiore sicurezza, risparmio di tempo, spruzzatura uniforme, riduzione dei costi
- Nebulizzabile : formula perfettamente compatibile con l'applicazione a spruzzo con drone



### CONFEZIONE :

- In 20L, pallet da 24 x 20L

### CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP HYDROCOLOR PAE è un prodotto innovativo che rinnova e protegge coperture e facciate. Si utilizza per rendere idrorepellenti, proteggere e rinnovare le coperture e le facciate colorandole. Idrorepellente, protegge le superfici trattate dalle infiltrazioni d'acqua e dalle macchie, impedisce l'incrostazione urbana, la formazione di microrganismi nonché la disgregazione dovuta al gelo / disgelo. SCALP HYDROCOLOR PAE impregna la superficie e la colora rispettandone l'aspetto minerale. È stato concepito appositamente per l'applicazione su calcestruzzi, intonaci idraulici, intonaci minerali, pietre, mattoni, ogni tipo di tegole, ardesie, ecc.

Disponibile in 4 tonalità « ARDESIA, GRIGIO ANTRACITE, TERRA DI SIENA, ROSSO MATTONE », SCALP HYDROCOLOR PAE è un prodotto versatile di alta gamma.

### APPLICAZIONE

**1. DILUIZIONE :** Pronto all'uso.

**2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE :** Rullo, airless, drone di nebulizzazione compatibile.



**SCALP® SAS**

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

**3. MODALITÀ OPERATIVA** : Omogeneizzare bene il prodotto con l'agitatore. Applicare il prodotto dal basso verso l'alto sul supporto da trattare, pulito e asciutto fino a saturazione. Applicare due mani a un'ora minima di intervallo.

Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto una volta asciutto. Se il supporto è stato precedentemente risciacquato, attendere almeno 10 giorni prima di applicare SCALP HYDROCOLOR PAE.

- **ASCIUGATURA** (variabile in funzione delle condizioni climatiche e della natura del supporto) : 1 ora al tatto.
- **POLIMERIZZAZIONE** : a partire da 24 ore

**4. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** : Temperatura minima durante l'applicazione : 5°C. Non applicare in pieno sole.

**5. PULIZIA DEGLI ATTREZZI** : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

**6. RESA** : da 6 a 8m<sup>2</sup> per litro, in funzione della porosità del supporto\*.

**7. STOCCAGGIO** : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare a una temperatura < 0°C.

\*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

## CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- |                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| • Soluzione impregnante in fase acquosa               | • pH : 8                               |
| • Couleur : coloré selon le nuancier                  | • Teme il gelo                         |
| • Massa volumica di 1g ± 0.03g/cm <sup>3</sup> a 20°C | • Punto di infiammabilità :<br>Nessuno |

## PRECAUZIONI D'USO

**1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI** : Proteggere le superfici che non devono essere trattate (vetro, PVC...).

**2. PROTEZIONE DELLE PERSONE** : Contiene una sostanza biocida, Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3 :1). Indossare guanti e un equipaggiamento di protezione durante l'uso : una tuta impermeabile, guanti in PVC ; per l'applicazione a spruzzo : un casco con visiera di protezione ; per l'applicazione a rullo : occhiali di protezione. In caso di irritazione o di eruzione cutanea, lavare abbondantemente con acqua : consultare un medico.

**Importante** : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

**SCALP<sup>®</sup> SAS**

SCALP - SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.