

SCALP PRIMER 36

PRIMER DI ISOLAMENTO IN FASE ACQUOSA
PER VERNASOLV PU 31 E VERNAEAU PU 16



VANTAGGI PRODOTTO

- Prodotto ad altissimo isolamento
- Incolore
- Senza odore
- Asciugatura rapida
- Microporoso
- Senza COV



CONFEZIONAMENTO :

- In 20kg, pallet da 24 x 20kg
- In 5kg, collo da 4 x 5kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP PRIMER 36 è destinato a realizzare uno strato intermedio tra il supporto e gli strati di vernici o smalti di finitura. Può essere utilizzato per isolare i graffiti su un supporto prima della verniciatura. Nel caso degli smalti poliuretanici VERNASOLV PU 31 e VERNAEAU PU 16, evita l'aspetto bagnato del supporto.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Rullo speciale per base acquosa a pelo corto, eventualmente spruzzabile con airless.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare : agitare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare SCALP PRIMER 36 preferibilmente in 1 o 2 mani a seconda dei casi incrociando. Evitare ogni sovraccarico. Lasciare asciugare.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Ricopribile quasi istantaneamente (una volta asciutto al tatto).

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. A temperature estreme l'efficacia è ridotta. ATTENZIONE ! Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

6. PULIZIA DEGLI STRUMENTI : La pulizia degli strumenti dovrà effettuarsi con acqua subito dopo l'utilizzo.

7. RESA : 80 a 130g/m².*

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Questi dati consentono di valutare una stima dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove specifiche permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Polimeri acrilici in dispersione acquosa
- Liquido bianco
- Massa volumica : $1,05\text{g} \pm 0,03\text{g}/\text{cm}^3$ a 20°C
- AFNOR NFT 36 005 – Famiglia I, classe 7b2
- pH : 8
- Teme il gelo
- Punto di infiammabilità : Nessuno
- Estratto secco totale : 30% 105°C , 35min

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare sui supporti non destinati ad essere isolati.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, lavare immediatamente mani e occhi con acqua. Non respirare i vapori. Indossare guanti in PVC.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.