

SCALP PROTEC WA 67

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI INCOLORE RINNOVABILE (SACRIFICALE) A BASE DI CERA VEGETALE, FINITURA OPACA



VANTAGGI PRODOTTO

- Grandissima facilità di applicazione
- Senza solvente
- Polivalente (grandissima varietà di supporti)
- Prodotto microporoso e idrorepellente
- Senza odore
- Efficace per interni ed esterni
- Resiste ai raggi U.V. : non ingiallisce
- Film invisibile (a seconda del supporto)
- Spruzzabile
- Rimozione dei graffiti con acqua calda (90°C) sotto pressione
- Eccellente idrorepellente di superficie



CONFEZIONAMENTO :

- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, collo da 4 x 5L



CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP PROTEC WA 67 è destinato alla protezione antigraffiti di tutti i supporti ad eccezione delle superfici metalliche non trattate anticorrosione.



APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Rullo (per laccatura), spruzzatore (airless).

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione poi applicare SCALP PROTECT WA 67 sul supporto pulito e asciutto in due mani incrociate (a circa 2 ore di intervallo a seconda della temperatura esterna). Evitare colature e sovraccarichi.

4. RIMOZIONE DEI GRAFFITI : I graffiti si rimuovono efficacemente con acqua calda 90°C a 30 bar massimo. Si osserva che la protezione e i graffiti scompaiono, la protezione dovrà quindi essere rinnovata.

5. TEMPO DI APPLICAZIONE : Protezione effettiva dopo circa 2 ore a seconda delle condizioni climatiche e del supporto.

6. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5°C a 50°C. A temperature estreme l'efficacia è ridotta. **Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.**

7. PULIZIA DEGLI STRUMENTI : La pulizia degli strumenti dovrà effettuarsi con acqua calda subito dopo l'utilizzo.

7. RESA : Da 150 a 200g/m².*

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Questi dati consentono di valutare una stima dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove specifiche permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Prodotto a base di cera vegetale
- Liquido latteo
- Massa volumica : $0,96\text{g} \pm 0,03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH : 9
- Teme il gelo
- Punto di infiammabilità : Nessuno

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Evitare qualsiasi schizzo sui supporti che non devono essere protetti.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare con acqua. Indossare guanti in PVC e occhiali di protezione.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.