

SCALP RÉNOV'EXPRESS

**SUPER DETERGENTE E DISINCROSTANTE FACCIATA
RAPIDO EFFETTO FLASH**



VANTAGGI PRODOTTO

- Efficacia immediata : da 15 min a 2 ore
- Prodotto superpotente a effetto residuo
- Grande facilità di applicazione
- Nebulizzabile (risciacquo efficace dello spruzzatore dopo l'uso)
- Senza risciacquo (salvo in caso di nuova verniciatura o idrorepellenza)
- Senza COV



CONFEZIONE:

- In fusto da 200L
- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, cartone da 4 x 5L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP RENOV'EXPRESS è destinato alla rimozione dello sporco e dell'inquinamento di origine atmosferica (ossidi di carbonio e altri). Si applica su supporti di tipo RPE/RSE, pietre, mattoni, cementi, fibrocementi, calcestruzzi, ardesie, tegole, rivestimenti a calce, ecc.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Attrezzatura in nylon o fibra sintetica : Rullo, spazzola, pennello. Nebulizzabile con un'attrezzatura adatta (nessuna parte metallica sull'apparecchio di spruzzo : consultare il nostro servizio commerciale).

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene SCALP RENOV'EXPRESS, quindi applicare sulla facciata da trattare dal basso verso l'alto. Lasciare agire. Non è necessario risciacquare salvo in caso di nuova verniciatura o applicazione idrorepellente, o effetto bagnato oltre le 48 ore (consultare il nostro servizio commerciale). Ripetere l'operazione se necessario. Per l'applicazione su intonaci a calce o rivestimenti idraulici, consultare il servizio commerciale.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Istantaneo.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : Da 150 a 250 ml/m² circa*.

- 5L $\approx$ 25 a 33m²
- 20L $\approx$ 100 a 133m²



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

9. DATA DI SCADENZA : 6 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Prodotto a base acquosa di ipoclorito di sodio• Liquido giallastro• Densità : $1.16g \pm 0.03g/cm^3$ a $20^{\circ}C$ | <ul style="list-style-type: none">• pH : > 13• Teme il gelo• Punto di infiammabilità : Nessuno |
|--|--|

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere lo zinco, l'alluminio, la lamiera zincata, il rame, il PVC, i tessuti d'arredamento, le superfici metalliche o verniciate e la vegetazione circostante. Proteggere ogni superficie che non deve essere pulita. Si consiglia di effettuare prove preliminari su tutti i supporti prima dell'applicazione del prodotto.

ATTENTION : Sui rivestimenti idraulici può verificarsi uno sgretolamento dell'intonaco. Si raccomanda quindi di rimineralizzare in profondità e di risciacquare il supporto dopo l'applicazione del prodotto.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Questo prodotto è corrosivo. Proteggersi in modo adeguato ed efficace, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua in caso di contatto. Non respirare i vapori e non mescolare con acidi. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile). In caso di ingestione, non provocare il vomito, consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Contattare il centro antiveneni più vicino. (Paris : 01 40 05 48 48 Lyon : 04 72 11 69 11 Marseille : 04 91 74 51 80).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.