

GAMMA IDROREPELLENTE - OLEOREPELLENTE

SCALP SOLAR ACTIV

IMPREGNANTE AUTOPULENTE MULTIFUNZIONALE
UNA SOLUZIONE NATURALE – RISPARMIO D'ACQUA

SEMPLIFICA LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI E GARANTISCE UNA
PROTEZIONE DURATURA CONTRO LO SPORCO E I MICRORGANISMI
IDEALE PER FACCIE, COPERTURE, MURI E PAVIMENTI ESTERNI

VANTAGGI PRODOTTO



- Genera un film protettivo microporoso permeabile all'aria e al vapore acqueo
- Autopulente, addio alla fatica della pulizia
- Innesca una reazione fotocatalitica sotto l'azione dei raggi U.V
- Impedisce lo sviluppo e la formazione di microrganismi e degli inquinanti atmosferici
- Lascia respirare i supporti
- Prolunga la durata dei supporti per diversi anni
- Risparmio d'acqua, di prodotti pericolosi, tossici e/o irritanti
- Senza COV



CONFEZIONE :

- In 20KG, pallet da 24 x 20KG
- In 5KG, cartone da 4 x 5KG

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALP SOLAR ACTIV' è un impregnante innovativo che utilizza i raggi U.V per decomporre lo sporco organico e vegetale, contribuendo così a mantenere le superfici pulite più a lungo. Grazie a questa azione, il prodotto limita efficacemente lo sviluppo dei microrganismi sulle superfici trattate.

Grazie alle sue proprietà autopulenti e protettive, questo impregnante consente di conservare la propria efficacia e il proprio aspetto estetico per un periodo prolungato di molti anni. Impedendo l'incrostazione delle superfici, SCALP SOLAR ACTIV' riduce notevolmente la necessità di manutenzione regolare, il che rappresenta un risparmio di tempo e di risorse per gli utilizzatori.

Questo prodotto versatile può essere applicato su un'ampia varietà di supporti minerali, siano essi colorati o neutri (il calcestruzzo, la pietra naturale e ricostituita, gli intonaci, i rivestimenti rustici, il legno, i supporti bloccati, il granito, le piastrelle, le tegole, il fibrocemento, ecc.).

APLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso, non diluire.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo, spruzzatore manuale, airless.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene il prodotto, quindi applicare sul supporto pulito e asciutto, dal basso verso l'alto. Applicare 1 strato in due mani incrociate. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

4. TEMPO DI ASCIUGATURA : Il tempo di asciugatura è di 24 ore.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA : Da 6 a 17m²/L* secondo la porosità del supporto.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|--|
| • Prodotto a base acquosa | • pH : 8,5 |
| • Liquido lattiginoso | • Teme il gelo |
| • Massa volumica di 1g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità :
Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere le superfici che non devono essere trattate (vetro, PVC...).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.