

SCALPEX AE NW NG

**SUPER SVERNICIATORE IN AEROSOL ULTRA RAPIDO
PER INTERNI ED ESTERNI**



VANTAGGI PRODOTTO

- Efficace su una grande varietà di supporti
- Azione rapida
- Aerosol! applicazione facile
- Schiuma compatta, eccellente tenuta sul supporto
- Prodotto indispensabile per le zone difficilmente accessibili
- Non contiene diossolano



CONFEZIONAMENTO:

- Capacità nominale: 650 ml
- Volume netto: 500 ml
- Cartone da 12 unità

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPEX AE NW NG è una miscela di solventi destinata allo sverniciamento di una grande varietà di pitture (Acriliche, Gliceroftaliche, Pliolite, Alchidiche ecc...), colle, inchiostri, vernici, impregnanti, graffiti, su numerose superfici (legno, ferro, pietra, mattoni, mosaico di vetro, intonaci minerali, ecc.). Rimozione di graffiti. Sverniciamento in profondità di pitture, inchiostri e vernici. Eliminazione di giunti. Utilizzabile su carrozzerie, cancelli, porte, pavimenti, pareti.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : L'aerosol è esso stesso l'attrezzatura di applicazione.

3. MODALITÀ OPERATIVE : Omogeneizzare: agitare bene SCALPEX AE NW NG prima dell'applicazione. Spruzzare a circa 20 cm sulle superfici da trattare per il tempo necessario a ricoprirle bene. Lasciare agire per qualche minuto, in base allo spessore di pittura da rimuovere. La comparsa di vermicoli e bolle indica l'efficacia del prodotto. Rimuovere la pittura sollevata con una spatola. La pulizia delle parti sverniciate può essere effettuata con un panno asciutto, una spatola o una spazzola metallica. Dopo ogni utilizzo, spurgare l'aerosol a testa in giù.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : da 3 a 15 minuti.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta.

7. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata immediatamente con acqua. Contribuite alla preservazione dell'ambiente non smaltendo i residui in fognatura.

8. RESA : 120 ml/m² in funzione della natura del rivestimento*.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

9. STOCCAGGIO: Recipiente sotto pressione. Da proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Conservare in locale al riparo dal gelo.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Schiuma bianca• Gas propellente: Butano / propano• Massa volumica: $1.18g \pm 0.03g/cm^3$ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7• Resiste al gelo• Estremamente infiammabile |
|---|---|

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Può avere effetti dannosi su alcuni supporti come la plastica. Si raccomanda di effettuare prove preliminari e se necessario proteggerli.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Non perforare, non bruciare, anche dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o corpi incandescenti. Tenere lontano da fiamme, sorgenti di scintille o di accensione. Non fumare. Lavorare in ambiente ventilato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli a cui il prodotto è destinato. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare guanti e occhiali di protezione.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.