

SCALPEX AQUA 50

SVERNICIATORE FACCIATE GELIFICATO RAPIDO E ULTRAPOTENTE



VANTAGGI PRODOTTO

- **Basso contenuto di COV: <600 g/L**
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)
- IL sostituto dello sverniciatore clorurato
- pH neutro
- Azione rapida
- Senza cloruro di metilene né NMP
- Senza odore
- Efficace a partire da 20 min su film sottili; da 30 min a 1h su impermeabilizzanti, da 2h a 4h su RPE
- Prodotto utilizzabile a temperature estreme (da -5°C a 50°C), essiccazione lenta
- Formula fortemente gelificata, facile da applicare e ideale per superfici verticali
- Rifiuti / RSAU
- Prodotto composto da materie prime biodegradabili secondo la norma OCSE
- Confezionato in secchi PCR (plastica riciclata)



CONFEZIONAMENTO (IMBALLAGGIO RICICLATO):

- In 20 kg, pallet da 24 x 20 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato alla rimozione di pitture per edilizia, RPE, impermeabilizzanti, film sottili, su supporti in intonaco, calcestruzzo, pietra, mattoni. Super potenziato, questo sverniciatore è una valida alternativa agli sverniciatori clorurati. La sua formula gelificata, con texture cremosa di colore bianco, è estremamente facile da applicare con rullo, pennello o pistola pneumatica.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Spazzola in fibre naturali, eventualmente spruzzabile con airless (vedere §6).

3. MODALITÀ OPERATIVE : Omogeneizzare bene il prodotto. Applicare in strato spesso poi lasciare agire il prodotto fino al rammollimento totale del rivestimento (vedere tempi sotto). Risciacquo consigliato. Pulire bene tutti i residui di sverniciamento.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : A seconda del tipo e dello spessore del rivestimento, lasciare agire 2 ore in media. Tempo aperto: da 8 a 24 ore, a seconda delle condizioni climatiche.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da -5 a 50°C



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

6. PRODOTTO APPLICABILE A MACCHINA : Attrezzatura tipo Graco Mark V con ugello (537) 70 bar di pressione, 3 strati incrociati a 40 cm dal supporto, resa 800 g/m², da 100 a 120 m² eseguiti all'ora. Proteggere i supporti: gomma / plastica / vegetazione.

7. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : Subito dopo l'uso con acqua e detergente.

8. RESA : tra 700 g e 1 kg/m² in funzione della natura del rivestimento*.

9. RIFIUTI DERIVANTI DALLO SVERNICIAMENTO : I rifiuti derivanti dallo sverniciamento sono rifiuti di attività economica non pericolosi secondo il codice dell'ambiente R 541-8 decreto n° 2011828 dell'11 luglio 2011 (RSAU)

10. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle sorgenti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- COV: 560 g/L
- Punto di infiammabilità: 61°C
- Massa volumica: 1.1g ± 0.03g/cm³ a 20°C
- pH: neutro
- Viscosità: > 4000 cps
- Tasso di biodegradazione in 3-5 giorni: 60%

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradazione in 28 giorni: 80% a 90% (84,4% sperimentali)

Intervallo dei 10 giorni rispettato : N.A. (oui)

Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Può avere effetti dannosi su alcuni supporti come gomma, plastica e alcuni supporti metallici. Si raccomanda di effettuare prove preliminari e se necessario proteggerli.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Proteggersi ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavarsi abbondantemente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'utilizzo per spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazioni a rullo o pennello. Indossare una tuta adatta (impermeabile).

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.