

SVERNICIATORE FACCIATE FORMULATO A PARTIRE DA MATERIA PRIMA BIODEGRADABILE

SVERNICIATORE FACCIATE GELIFICATO A BASE ACQUOSA
PH NEUTRO - BASSO CONTENUTO DI COV – FACILMENTE
BIODEGRADABILE



VANTAGGI PRODOTTO

- pH neutro
- Base acquosa
- Basso contenuto di COV: <600 g/L
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)
- Formulato a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Punto di infiammabilità elevato: 61°C
- Azione rapida
- Ininfiammabile
- Efficace a partire da 40 min su film sottili; da 50 min a 1h20 su impermeabilizzanti, da 2h20 a 4h20 su RPE
- Formula fortemente gelificata ideale per superfici verticali
- Rifiuti / RSAU



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 kg, pallet da 24 x 20 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPEX EKO'R, sverniciatore facciate gelificato a base acquosa, rimuove le pitture per edilizia, RPE, impermeabilizzanti, film sottili, su supporti in intonaco, calcestruzzo, pietra, mattoni. La sua formula gelificata, così come la sua texture, facilitano l'applicazione con rullo, pennello o pistola pneumatica. SCALPEX EKO'R è efficace a partire da 40 minuti a seconda del tipo e dello spessore del rivestimento.

APLICAZIONE

DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Spazzola in fibre naturali, eventualmente spruzzabile con airless.

MODALITÀ OPERATIVE : Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare SCALPEX EKO'R in strato spesso sul supporto poi lasciare agire il prodotto fino al rammollimento totale del rivestimento (vedere tempi sotto). Rimuovere i residui con una spatola o un coltello da stucco. Si raccomanda di risciacquare dopo lo sverniciamento.

TEMPO DI APPLICAZIONE : A seconda del tipo e dello spessore del rivestimento, lasciare agire 3 ore in media. Tempo aperto: da 8 a 24 ore, a seconda delle condizioni climatiche.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 0 a 50°C.



SCALP SAS 

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

PRODOTTO APPLICABILE A MACCHINA : Attrezzatura tipo Graco Mark V con ugello (537) 70 bar di pressione, 3 strati incrociati a 40 cm dal supporto, resa 800 g/m², da 100 a 120 m² eseguiti all'ora. Proteggere i supporti: gomma / plastica / vegetazione.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : Subito dopo l'uso con acqua e detergente.

RESA : tra 700 g e 1 kg/m² in funzione della natura del rivestimento*.

RIFIUTI DERIVANTI DALLO SVERNICIAMENTO : I rifiuti derivanti dallo sverniciamento sono rifiuti non pericolosi secondo il codice dell'ambiente R 541-8 decreto n° 2011828 dell'11 luglio 2011 (RSAU).

STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle sorgenti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• COV: 560 g/L• Punto di infiammabilità: 61°C• Massa volumica: 1.1g ± 0.03g/cm³a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: neutro• Viscosità: > 4000 cps• Tasso di biodegradazione in 3-5 giorni: 60% |
|--|---|

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradazione in 28 giorni: 80% a 90% (84,4% sperimentali)
Intervallo dei 10 giorni rispettato: N.A. (oui)
Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Può avere effetti dannosi su alcuni supporti come gomma, plastica e alcuni supporti metallici. Si raccomanda di effettuare prove preliminari e se necessario proteggerli.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Proteggersi ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto, lavarsi abbondantemente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'utilizzo per spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazioni a rullo o pennello. Indossare una tuta adatta (impermeabile).

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.