

SCALPEX SD+

SUPER SVERNICIATORE FACCIATE RAPIDO SENZA DCM, SENZA NMP



VANTAGGI PRODOTTO

- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)
- Senza cloruro di metilene
- Effetto flash ultra rapido
- Non cola, consumo ridotto
- Viscosità ideale, adatto per superfici verticali
- Senza odore
- Sverniciamento: film sottili in 15 min / impermeabilizzanti in 30 min / RPE in 1h-3h
- Rifiuti / RSAU
- Ideale per la rimozione di pitture al piombo e con amianto
- Basso contenuto di COV (700 g/L)
- Confezionato in secchi PCR (plastica riciclata)



CONFEZIONAMENTO (IMBALLAGGIO RICICLATO):

- In 20 L, pallet da 24 x 20 L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPEX SD+ sostituisce idealmente lo sverniciatore clorurato. Questo prodotto è destinato alla rimozione di impermeabilizzanti, RPE, film sottili, colle, inchiostri, vernici, graffiti, su un'ampia varietà di supporti come intonaco, calcestruzzo, pietra, mattoni, mosaico di vetro, legno, intonaci minerali. La sua efficacia è rafforzata dalla sua formula inodore che offre un'esperienza di lavoro piacevole.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Spazzola in fibre naturali, eventualmente spruzzabile con airless (vedere §6).

3. MODALITÀ OPERATIVE : Agitare bene il prodotto prima dell'applicazione. Omogeneizzare il prodotto con un mescolatore ad esempio a 300 g/min per 3 minuti. Applicare in strato spesso poi lasciare agire il prodotto fino al rammollimento totale del rivestimento. Risciacquo consigliato. Evitare di applicare su superfici bagnate.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : da 15 minuti a 1 ora a seconda della natura del supporto.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 2° a 45°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta (forte evaporazione).

6. PRODOTTO APPLICABILE A MACCHINA : Attrezzatura tipo Graco Mark V con ugello (537) 120 bar di pressione, 3 strati incrociati a 40 cm dal supporto, da 80 a 100 m² eseguiti all'ora. Proteggere i supporti: gomma / plastica / vegetazione.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

7. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata dopo l'uso con acqua e Scalp Aqua 03.

8. RESA : Circa 700 ml/m² a seconda del rivestimento*.

9. RIFIUTI DERIVANTI DALLO SVERNICIAMENTO : I rifiuti derivanti dallo sverniciamento sono rifiuti di attività economica non pericolosi secondo il codice dell'ambiente R 541-8 decreto n° 2011828 dell'11 luglio 2011 (RSAU).

10. STOCCAGGIO : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| • Prodotto a base di solventi | • pH: 5 ± 0.5 |
| • Gel lattiginoso | • Viscosità > 5 000 cps |
| • Massa volumica: $0.97g \pm 0.03g/cm^3$ a 20°C | • Punto di infiammabilità: da 23°C a 60°C |
| • Contenuto COV: 700 g/L | • Tasso di biodegradazione in 6-9 giorni: 60% |

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradazione in 28 giorni: 70% a 80% (74,7% sperimentali)

Intervallo dei 10 giorni rispettato : N.A. (oui)

Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Può avere effetti dannosi su alcuni supporti come gomma e plastica. Si raccomanda di effettuare prove preliminari e se necessario proteggerli

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Tenere assolutamente lontano da qualsiasi fonte di calore (scintille, fiamme, sigarette e tutte le sorgenti incandescenti). Proteggersi ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavarsi abbondantemente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'utilizzo per spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazioni a pennello. Indossare una tuta adatta (impermeabile). Lavorare in un luogo aerato (assicurare una ventilazione adeguata).

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.