

SCALPEX SD NG

SUPER SVERNICIATORE FACCIE RAPIDO SENZA DCM, SENZA NMP NE DIOSSOLANO



VANTAGGI PRODOTTO

- Senza diossolano
- Sverniciatore biobased: 27% secondo il metodo NF EN 16640 C
- Polivalente
- Il più rapido della sua categoria
- Sverniciamento a partire da 15-30 minuti
- Non cola, consumo ridotto
- Molto efficace su film sottili, impermeabilizzanti, intonaci, RPE, RSE, ecc.
- Viscosità ideale, adatto per superfici verticali
- Ideale per la rimozione di pitture al piombo e con amianto



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 L, pallet da 33 x 20 L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPEX SD NG sostituisce idealmente lo sverniciatore clorurato. Questo prodotto è destinato alla rimozione di impermeabilizzanti, RPE, film sottili, colle, inchiostri, vernici, graffiti, su supporti in intonaco, calcestruzzo, pietra, mattoni, mosaico di vetro, legno, intonaci minerali.

APPLICAZIONE

- 1. DILUIZIONE** : Prodotto pronto all'uso.
- 2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE** : Spazzola in fibre naturali, eventualmente spruzzabile con airless (vedere §6).
- 3. MODALITÀ OPERATIVE** : Agitare bene il prodotto prima dell'applicazione. Omogeneizzare il prodotto con un mescolatore ad esempio a 300 g/min per 3 minuti. Applicare in strato spesso poi lasciare agire il prodotto fino al rammollimento totale del rivestimento. Risciacquo consigliato. Evitare di applicare su superfici bagnate.
- 4. TEMPO DI APPLICAZIONE** : da 15 minuti a 1 ora a seconda della natura del supporto.
- 5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** : da 5° a 35°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta (forte evaporazione).
- 6. PRODOTTO APPLICABILE A MACCHINA** : Attrezzatura tipo Graco Mark V con ugello (537) 120 bar di pressione, 3 strati incrociati a 40 cm dal supporto, da 80 a 100 m² eseguiti all'ora. Proteggere i supporti: gomma / plastica / vegetazione.
- 7. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA** : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata dopo l'uso con acqua e Scalp Aqua 03.
- 8. RESA** : Circa 800 ml/m² a seconda del rivestimento*.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

9. STOCCAGGIO : Mantenere l'imballaggio ben chiuso. Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle sorgenti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Prodotto a base di solventi | • pH: 5 |
| • Colore: Incolore/giallo chiaro | • Viscosità >3000 M.Pa.s @ 20°C |
| • Gel | • Punto di infiammabilità: 23°C |
| • Massa volumica: 0,97g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • Contenuto di carbonio biobased: 27% |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Può avere effetti dannosi su alcuni supporti come gomma e plastica. Si raccomanda di effettuare prove preliminari e se necessario proteggerli.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Da manipolare in locali ben ventilati. Prevedere una ventilazione/aspirazione adeguata nei punti di formazione dei vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, così come l'inalazione dei vapori e delle nebbie di spruzzatura. Proteggersi ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavarsi abbondantemente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'utilizzo per spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazioni a pennello. Indossare una tuta adatta (impermeabile). Evitare le scariche di elettricità statica. Tenere lontano da qualsiasi fonte di calore e di scintille. Manipolare e aprire gli imballaggi con precauzione.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.