

GAMMA IDROREPELLENTE - OLEOREPELLENTE



SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

SCALPFUGE 35

IDROREPELENTE DI ALTA GAMMA – EFFETTO PERLANTE PRONUNCIATO

IDEALE PER FINITURE O RISTRUTTURAZIONI SU FACCIATE, MURI E COPERTURE

**PRODOTTO IMPREGNANTE TRASPARENTE NON FILMOGENO
IDEALE PER L'APPLICAZIONE CON DRONE**



VANTAGGI PRODOTTO

- Prestazioni testate dal CSTC
- Omologazione europea di efficacia, Classe A : efficacia eccellente.
- Effetto perlante molto pronunciato
- Limita i danni causati dal gelo
- Microporoso
- Non altera né l'aspetto né la porosità del supporto
- Inodore
- Impregnazione facile e rapida nei pori dei materiali
- Senza solventi né siliconi
- Impedisce l'incrostazione delle coperture e limita la formazione di microrganismi
- Nebulizzabile : formula perfettamente compatibile con l'applicazione a spruzzo con drone
- Applicazione con drone = maggiore sicurezza, risparmio di tempo, spruzzatura uniforme, riduzione dei costi
- **Basso contenuto di COV : 1mg/L**



CONFEZIONE :

- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, cartone da 4 x 5L

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPFUGE 35 è destinato principalmente alla protezione di muri e facciate nonché di coperture e di tutti i materiali porosi. Si utilizza per l'idrorepellenza di rivestimenti idraulici, pietre, mattoni, marmi, calcestruzzi, tegole, ardesie e fibrocementi.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso, non diluire mai.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo, spruzzatore manuale, airless, drone di nebulizzazione compatibile.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene SCALPFUGE 35, quindi applicare sul supporto da trattare, dal basso verso l'alto fino a saturazione del supporto. Applicare due mani a 10 minuti di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto. Applicare SCALPFUGE 35 su supporti puliti e asciutti.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : SCALPFUGE 35 è un prodotto impregnante. L'idrorepellenza sarà efficace non appena SCALPFUGE 35 sarà completamente asciutto (da una a più ore).

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Da 5 a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

7. RESA :

- 5L $\approx$ 25 a 33m²
- 20L $\approx$ 100 a 133m²

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| • Prodotto a base acquosa | • pH : 7 (neutro) |
| • Liquido bianco | • Teme il gelo |
| • Massa volumica di 1g $\pm$ 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità :
Nessuno |
| • Contenuto di COV : max 1mg/L | • AFNOR NF T 36-005 :
Famiglia I, Classe 10c |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere le superfici che non devono essere trattate (vetro, PVC...).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.