

SCALPFUGE COLOR

RINNOVATORE IDROREPELENTE, MINERALIZZANTE E ANTIMACCHIA
COLORATO PER COPERTURE, FACCIATE, MURI – DISPONIBILE IN 11
TONALITÀ



VANTAGGI PRODOTTO

- Prodotto pronto all'uso 4-in-1
- Idrorepellente, mineralizza, rinnova il calcestruzzo colorandolo e proteggendolo dalle macchie
- Protegge efficacemente contro la formazione di microrganismi
- Limita l'incrostazione urbana
- Limita la disgregazione delle coperture dovuta al gelo/disgelo
- Effetto perlante
- Non contiene COV
- Interno/esterno



CONFEZIONE :

- In bi-pack da 5L, pallet da 96 x 5L (confezione da 4 unità da 5L)

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPFUGE COLOR è un prodotto innovativo che rinnova copertura, facciata, muro e pavimento.

Idrorepellente non filmogeno, protegge le superfici trattate dalle infiltrazioni d'acqua e dalle macchie, impedisce l'incrostazione urbana, la formazione di microrganismi nonché la disgregazione dovuta al gelo / disgelo.

SCALPFUGE COLOR è microporoso e mineralizzante : impregna la superficie, la colora rispettandone l'aspetto minerale e la consolida per un supporto rinforzato. È stato concepito appositamente per l'applicazione su calcestruzzi, tegole, ardesie, autobloccanti, ecc. Si applica sia all'interno che all'esterno.

Disponibile in 11 tonalità – BIANCO, GRIGIO PERLA, ANTRACITE, ECRU, OCRA, TERRA DI SIENA, ROSSO ORIENTALE, ROSSO MATTONE, ROSSO FUOCO, ARDESIA e INCOLORE « EFFETTO BAGNATO », SCALPFUGE COLOR è un prodotto versatile di altissima gamma.



APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo, airless.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Omogeneizzare bene la base incolore (Parte A) di SCALPFUGE COLOR nonché il colorante (Parte B). Versare il colorante (Parte B) nella base (Parte A) quindi mescolare bene.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

Applicare il prodotto dal basso verso l'alto sul supporto da trattare, pulito e asciutto. Applicare due mani a un'ora minima di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto una volta asciutto. Se il supporto è stato precedentemente risciacquato, attendere almeno 10 giorni prima di applicare SCALPFUGE COLOR.

ASCIUGATURA (variabile in funzione delle condizioni climatiche e della natura del supporto)

- 25 minuti al tatto.
- da 5 a 6 ore per un passaggio moderato di pedoni.
- 1 giornata per la ripresa del traffico stradale.
- 3 giorni per beneficiare degli effetti mineralizzante e consolidante.

4. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : Temperatura minima durante l'applicazione : 5°C. Non applicare in pieno sole.

5. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua subito dopo l'uso.

6. RESA : da 6 a 8m² per litro, in funzione della porosità del supporto*.

7. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non conservare a una temperatura < 0°C.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| • Soluzione impregnante in fase acquosa | • pH : 7 |
| • Base incolore + tonalità | • Teme il gelo |
| • Massa volumica di 1.00g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità :
Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Proteggere le superfici che non devono essere trattate (vetro, PVC...).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Contiene una sostanza biocida, Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3 :1). Indossare guanti e un equipaggiamento di protezione durante l'uso : una tuta impermeabile, guanti in PVC ; per l'applicazione a spruzzo : un casco con visiera di protezione ; per l'applicazione a rullo : occhiali di protezione. In caso di irritazione o di eruzione cutanea, lavare abbondantemente con acqua : consultare un medico.

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.