

GAMMA IDROREPELENTE - OLEOREPELENTE



SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

SCALPFUGE PS 86

IDROREPELENTE DI ALTISSIMA GAMMA DERIVATO DALLA
NANOTECNOLOGIA
A BASE DI POLISILOSSANI E SILANI



VANTAGGI PRODOTTO

- Prodotto di altissima gamma
- Effetto perlante molto pronunciato
- Non modifica il colore del supporto
- Microporoso, favorendo così il libero scambio dei vapori d'acqua
- Nebulizzabile
- Impregnazione facile e rapida nei pori dei materiali



CONFEZIONE :

- In fusto da 200L
- In 30L, pallet da 20 x 30L

CAMPI D'APPLICAZIONE

Scalpfuge PS 86 è destinato all'impermeabilizzazione dei supporti porosi quali : calcestruzzo, pietre, mattoni, intonaci idraulici, cemento, ecc.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Pronto all'uso, non diluire mai.

2. ATTREZZATURA PER L'APPLICAZIONE : Rullo in fibre naturali, spruzzatore manuale.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Pulire, asciugare e depolverizzare i muri prima dell'applicazione del prodotto. Omogeneizzare bene SCALPFUGE PS 86, quindi applicarlo sul supporto da trattare dal basso verso l'alto fino a saturazione totale del supporto. Ripetere l'operazione una seconda volta a distanza di circa 10 minuti (applicazione « bagnato su bagnato »). Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che possa generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto. Applicare il prodotto su superfici pulite e asciutte. Se il supporto è stato precedentemente risciacquato, attendere almeno 10 giorni prima di applicare il prodotto.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Si tratta di un prodotto impregnante. L'idrorepellenza sarà efficace non appena evaporati i solventi (circa 72 ore dopo).

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE / TASSO DI UMIDITÀ : Da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DEGLI ATTREZZI : La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua calda subito dopo l'uso.

7. RESA : Secondo i materiali e la loro porosità : circa 300g/m² per le due mani*.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Tali dati consentono di stimare il preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso vincolanti ; solo delle prove permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|--|--|
| • Prodotto a solvente | • pH : Nessuno |
| • Point d'éclair : 36°C vase ouvert | • Non teme il gelo |
| • Massa volumica di 0.78g ± 0.03g/cm ³ a 20°C | • AFNOR NF T 36-005 :
Famille I, Classe 10c |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare SCALPFUGE PS 86 sui rivestimenti organici (pitture RPE, RSE...). Proteggere i supporti che non devono essere trattati (vetro, PVC...).

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua. Lavorare in ambiente ventilato, non fumare. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso in caso di applicazione a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per l'applicazione a rullo o a pennello. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

Importante : Il contenuto della presente documentazione deriva dalla nostra esperienza sul prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità in merito al suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione, al fine di accertare l'assenza di alterazioni. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.