

SCALPIK DECAP'SEC NW NG

SUPER SVERNICIATORE LIQUIDO SENZA DCM PER PITTURE, IMPREGNANTI, VERNICI - FORMA RESIDUI SECCHI, PRODOTTO SENZA RISCIAQUO



VANTAGGI PRODOTTO

- Non contiene diossolano
- Senza risciacquo
- Efficace e rapido
- Non annerisce il legno
- Può essere riverniciato subito dopo spazzolatura o raschiatura
- Spruzzabile



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 L, pallet da 24 x 20 L
- In 5 L, collo da 4 x 5 L
- In 750 ml, collo da 24 x 750 ml

CAMPI D'APPLICAZIONE

SCALPIK DECAP'SEC NW NG è destinato alla rimozione di impregnanti, pitture, vernici, colle neopreniche, film sottili su supporti come: legno, ferro, zinco, lamiera zincata, pietra, calcestruzzo.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Spruzzatore adatto o pennello. Eventualmente spruzzabile con airless.

3. MODALITÀ OPERATIVE : Agitare bene prima dell'uso, poi applicare sul supporto da sverniciare e raschiare i residui secchi. SCALPIK DECAPSEC NW NG non richiede risciacquo. Il supporto può essere riverniciato immediatamente dopo la raschiatura (verificare che il supporto sia ben asciutto).

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : da 1 a 20 minuti a seconda della natura del rivestimento.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : Pulire gli strumenti con un panno dopo l'uso.

7. RESA : da 150 g a 300 g/m² a seconda del rivestimento*.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle sorgenti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- Prodotto a base di solventi
- Liquido incolore o leggermente giallastro
- Massa volumica: $0,96g \pm 0.05g/cm^3$ a $20^\circ C$
- pH: > 4
- Resiste al gelo
- Viscosità $> 150 m.Pa.s$

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare su PVC, gomma, piastrelle in plastica, polistirene. Raccogliere i rifiuti e i residui di sverniciamento e collocarli in un sacco impermeabile e portare tutto all'isola ecologica.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavarsi immediatamente con acqua. Non respirare i vapori. Indossare guanti in PVC o guanti in lattice tipo: LATEX 3130 o PVC535K della marca GOLDEX o guanti in gomma all'alcol polivinilico o nitrile-butile. È necessario lavorare in un luogo ben ventilato al riparo dal calore, da qualsiasi fonte di scintilla e dai raggi diretti del sole.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.