



SCALP® SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

BATI'NET M

**BIOCIDO PREVENTIVO PRONTO ALL'USO
PROTEGGE TETTI, FACCIAE, MURI E PAVIMENTI ESTERNI DA
ALGHE, LICHENI E DEPOSITI VERDI
INCLUSO BOOSTER DETERGENTE**



VANTAGGI PRODOTTO

- Trattamento pronto all'uso
- Protegge dallo sviluppo di alghe, licheni e altri depositi verdastr
- Booster detergente integrato
- Efficace su sporco grasso, depositi neri e tracce di inquinamento atmosferico.
- Azione residua
- **Senza risciacquo**
- Risultati visibili più rapidamente
- Prodotto spruzzabile
- Non danneggia i materiali né le attrezzature di applicazione



CONFEZIONAMENTO :

- In 20L, pallet da 24 x 20L
- In 5L, pallet da 96 x 5L (pacco da 4 unità x 5L)

CAMPI D'APPLICAZIONE

BATI'NET M è un trattamento algicida ad altissime prestazioni, formulato dall'associazione di un biocida concentrato e di un booster di efficacia. Questa sinergia innovativa permette un'azione rapida e potenziata contro alghe, licheni e microrganismi su tutti i tipi di superfici esterne: tetti, facciate, muri e pavimenti.

Il booster integrato migliora la penetrazione del biocida nel cuore dei microrganismi (alghe, licheni, depositi verdi), garantendo così un'eliminazione più rapida e in profondità. Allarga inoltre il campo d'azione del trattamento agendo efficacemente su sporco grasso, depositi neri e tracce di inquinamento atmosferico.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Spazzola, rullo, spruzzatore.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Applicare la miscela fino a saturazione su supporti completamente asciutti. Lasciare agire. In caso di forte spessore di microrganismi, utilizzare un mezzo meccanico per rimuoverli. La superficie così trattata, ritroverà un aspetto pulito dopo alcuni giorni. Non risciacquare mai dopo l'applicazione.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : Lasciare agire fino alla scomparsa dello sporco.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5 a 50°C. A temperature estreme l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DEGLI STRUMENTI : La pulizia degli strumenti si effettua con acqua subito dopo l'applicazione.

7. RESA : Circa da 200 a 300 ml/m²*

- 5L $\approx$ 16,5 a 25m²
- 20L $\approx$ 66 a 100m²

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole. Non stoccare a temperatura <5°C.

*I valori di resa sono forniti solo a titolo indicativo. Questi dati consentono di valutare una stima dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove specifiche permettono di definire con esattezza le quantità di prodotto da applicare in funzione dei diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Prodotto detergente | • pH : 13 |
| • Liquido verde, trasparente | • Teme il gelo |
| • Massa volumica : 1g $\pm$ 0,05g/cm ³ a 20°C | • Punto di infiammabilità : Nessuno |

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Evitare schizzi sulla vegetazione circostante.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : In caso di proiezione sulla pelle e sul viso, lavare abbondantemente con acqua. Indossare guanti in PVC. Indossare un casco con visiera di protezione per il viso durante l'uso a spruzzo. Indossare occhiali di protezione per applicazione con rullo o spazzola. Indossare una tuta adeguata (impermeabile).

3. IMBALLAGGI SPORCHI : devono essere svuotati completamente. Dopo la pulizia con un detergente adeguato, possono essere riutilizzati. Il prodotto non utilizzato viene smaltito tramite incenerimento in un centro autorizzato. L'imballaggio può essere smaltito come rifiuto non pericoloso sotto la piena responsabilità del detentore di tali rifiuti. Non gettare i residui nelle fogne e nei corsi d'acqua.

In caso di ingestione, non indurre il vomito, consultare immediatamente un medico e mostrargli l'imballaggio o l'etichetta. Contattare il centro antiveleni più vicino (Milano : 02 6610 1029, Roma : 06 305 4343, Napoli : 081 545 3333).

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità riguardo al suo utilizzo in ogni caso specifico. Considerate le specificità particolari di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione per assicurarsi dell'assenza di alterazione. Utilizzare i prodotti biocidi con precauzione. Prima di ogni uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prodotto professionale : pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.