

FORMULATO A PARTIRE DA MATERIA PRIMA BIOBASED PROTEZIONE INCOLORE ANTI-GRAFFITI RINNOVABILE A BASE ACQUOSA FINITURA OPACA

VANTAGGI PRODOTTO



- Base acquosa
- Materia prima biobased
- Semplice da usare: prodotto spruzzabile
- Senza odore e senza solventi
- Incolore, in finitura opaca
- Alta resistenza agli UV: non ingiallisce
- Adatto per interni ed esterni
- Prodotto 2 in 1: protezione anti-graffiti e idrofuga
- Microporoso



CONFEZIONAMENTO:

- In 20 L, pallet da 24 x 20 L
- In 5 L, collo da 4 x 5 L

CAMPI D'APPLICAZIONE

ANTI-GRAFF R EKO'R è una protezione anti-graffiti incolore e sacrificale a base acquosa. Protegge tutti i tipi di supporto come pietra, calcestruzzo, cemento, legno, intonaco idraulico; contro tutti i graffi così come le infiltrazioni d'acqua. ANTI GRAFF R EKO'R si utilizza sia in esterni che in interni.

A PPLICAZIONE

DILUIZIONE: Pronto all'uso, non diluire.

ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE: Rullo, airless.

MODALITÀ OPERATIVE: Omogeneizzare bene ANTI-GRAFF R EKO'R prima di applicarlo in due strati incrociati a 2 ore di intervallo (a seconda della temperatura esterna) su un supporto pulito e asciutto. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto.

RIMOZIONE DEI GRAFFITI: con acqua calda minimo 90°C sotto pressione 90 bar. La protezione ANTI GRAFF R EKO'R sparisce e dovrà quindi essere rinnovata.

TEMPO DI APPLICAZIONE: La protezione sarà effettiva dopo circa 2 ore (a seconda delle condizioni climatiche e del supporto).

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da 5 a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta. Non applicare a temperature inferiori a 5°C

PULIZIA DEGLI STRUMENTI: La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata con acqua calda subito dopo l'uso.

RESA: da 150 a 200 g/m²* a seconda della porosità del supporto.

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie e dai raggi diretti del sole.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Odore molto debole• Liquido di aspetto lattiginoso• Massa volumica: $1,05\text{g} \pm 0,03\text{g/cm}^3$ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7• Teme il gelo• Punto di infiammabilità: Nessuno |
|---|---|

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Evitare qualsiasi schizzo sui supporti che non devono essere protetti. Non applicare su superfici metalliche non trattate contro la corrosione.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare guanti in PVC e occhiali di protezione. In caso di contatto, lavarsi con acqua.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.